国道两侧护栏尺寸，二波波形护栏板厂家

产品名称	国道两侧护栏尺寸，二波波形护栏板厂家
公司名称	深圳新途实业有限公司
价格	145.00/米
规格参数	品牌:新途 表面处理:热镀锌 厚度:3mm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路72-1创客大厦16楼1615房
联系电话	0755-21007527 18925228122

产品详情

一标准用量一 公路波形护栏板用量：标准段立柱间距4米，每公里用250块板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓M16×170/42 250套，拼接螺栓M16×35 2000套。

一常用规格一 三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

一表面处理一 热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑三选一

一护栏分类一 护栏板根据设置地点的不同，可将护栏板分为中央分隔带护栏板、路侧护栏板两种;另一种分类依据是防撞等级，A等级适用于专用公路，S等级适用于危险路段，是加强版的护栏板。高速公路护栏板的材质是钢板材质，然后经过酸洗、冲压等工艺，加工而成。在后期，还有热镀锌处理，这使得护栏板不仅抗压，而且有耐腐蚀、抗老化的特点。即使是在多雨地区，经过雨水的冲洗，仍然能保持良好的性能。

一产品特点一 波形护栏折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得；自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。