

# 进口法兰截止阀|蒸汽适用

产品名称	进口法兰截止阀 蒸汽适用
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1470.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:价格含17%税
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

### 进口法兰截止阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

行业当先, 卓越追求, 诚信为本;

稳健发展 | 意识创新 | 顾客优先。

进口法兰截止阀一旦处于开启状况, 阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触, 并具有非常可靠的切断动作, 合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。在管道中一般应当水平安装。

进口法兰截止阀结构特点:

- 1、选材考究, 符合相关标准, 结构合理, 造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立 (Stellite) 钴基硬质合金堆焊而成, 耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤好, 使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理, 有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式, 满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全, 填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配, 能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成, 密封可靠, 更换填料可在不停机情况下进行, 方便快捷, 不影响系统运行。

进口法兰截止阀技术参数：

规格范围：DN15-DN2000

连接方式：法兰连接

温度范围：-145 ~ 1225

压力范围：PN16-PN320

阀体材质：碳素钢/不锈钢

阀芯材质：SS304

密封材质：不锈钢/硬质合金

阀杆材质：SS304

阀盖材质：碳素钢/不锈钢

适用范围：水、油品、蒸汽、气体及某些腐蚀性液体。

进口法兰截止阀应用规范：

设计制造按DIN12235-92

结构长度按DIN12221-90

法兰尺寸按DIN/G79-98

阀门检查和试验按DIN13926

德国泰科服务说明：

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。
2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。

进口法兰截止阀