

烟囱新建公司

产品名称	烟囱新建公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:烟囱新建 材质:水泥
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

江苏如顺高空防腐建筑有限公司将弘扬“一流、【周经理：153-6576-6075，一对一专家上门】超越、和谐、奉献”的企业精神，奉行“战略是纲、创新是魂、质量是根、品牌是命”的经营理念，恪守“诚为上、信为本”的经营原则，与您真诚友好合作，雕塑精品工程，铸就高修基业！

服务宗旨：“保证质量、讲究信誉、确保安全、信守合约、定期回访”

专业承揽:

砖烟囱新建、砖烟囱建筑设计、免费提供各种烟囱图纸，水泥烟囱建筑设计、滑模、移模施工、水塔、灰库滑模、移模施工（滑模高度不限）及砖烟囱维修、烟囱拆除增高、烟囱顶口加固维修、烟囱裂缝加箍加固、烟囱铁件油漆防腐、烟囱新建色环、烟囱刷涂料、各种高构建筑物拆除、砖、砼烟囱拆除、人工机械拆除、爆破拆除、定向拆除、烟囱安装避雷针、烟囱烟气检测安装平台、爬梯护网、安装航标灯、烟囱内壁清灰、更换烟囱内衬、烟囱内壁防腐脱硫等高、大、难、绝工程。

江苏如顺烟囱新建公司砖烟囱建筑施工方案：

一、烟囱基础工程施工测量：

1、在土方施工前，根据烟囱的中心坐标，作互为90°方向的半永久性控制桩，每个方向上作两个。烟囱中心在浇筑基础底板时，在中心位置埋设一块铁板，待基础拆模后，利用地面上的控制桩，用“十”字交汇法把中心测到铁板上，并作出记号，此时的中心，即为烟囱的中心控制桩。

- 2、垫层混凝土：土方工程完工并经地基检查合格后，便可浇灌垫层混凝土。
- 3、钢筋由现场钢筋加工棚下料成型后，现场绑扎。待垫层混凝土浇灌完成并达到一定强度后，即可放线。弹出烟囱基础底板边线，进行钢筋绑扎。
- 4、混凝土浇灌：钢筋绑扎完成并检查合格后浇灌混凝土，基础浇注是分成两次完成的，即地板浇注一次，环壁浇注一次。地板浇注是分层，连续浇注，一般由近至远顺序进行。

二、烟囱筒身工程：

- 1、筒壁应采用顶砖砌筑，当筒壁外径 $> 5\text{m}$ 时，亦可采用顶砖和条砖交错砌筑。当筒壁厚度大于1砖半时，内外层可使用半截砖，但其数量不应多于30%，且小于1/2小于砖的碎块不得使用。
- 2、筒壁可采用挤浆或刮浆法砌筑，砖缝必须用砂浆填充饱满，水平灰缝的饱满度不得低于80%，严禁用水冲浆灌缝。筒身外部砖缝应带浆刮平，内部灰缝均应刮平。
- 3、砌筑筒壁时，每5m高度内应取一组砂浆试块，以检验其强度，当砂浆强度等级或配合比变更时应另取试块，经检验其28d龄期的强度。
- 4、筒壁上环形温度钢筋和环形筋的位置、接头的搭接和锚固应符合设计要求。筒身竖向钢筋应配置于离筒壁外侧120mm位置处，同一截面内钢筋搭接接头根数不超过钢筋总根数的25%，钢筋在搭接范围内用铅丝绑牢。当筒壁上安设环箍时，安装应水平，接头的集团应筒壁高度相互错开，当砌体砂浆强度达到40%时，方可拧紧环箍上的螺栓，使其紧贴筒壁（环箍安装前应作防腐蚀处理）。