

# 混凝土烟囱新建公司

产品名称	混凝土烟囱新建公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:烟囱新建 材质:混凝土
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

## 产品详情

混凝土烟囱新建公司

24 小时服务热线：153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线：400-999-8764

我公司专业 砖烟囱新建公司，新建砖烟囱施工如下有几个要点：

烟囱施工应遵守《烟囱工程施工及验收规范》现场施工要点简述如下：

### 一、砖烟囱筒壁施工

- 1、砖烟囱筒壁应用标准型（也可用异型）一等烧结普通粘土砖砌筑，其强度等级应符合设计要求。当有抗冻要求时，砖的抗冻性指标应符合设计规定。
- 2、在常温下施工时，应提前将砖浇水湿润，其含水率宜为10%~5%。
- 3、砌筑筒壁前，应检查基础环壁或环梁上表面的平整度，并应以1:2水砂浆找平，其水平偏差不得超过20mm，找平层的厚度不应超过30mm。
- 4、砌筑砂浆的配合比应采用重量比，其稠度为8~250px。砂浆随用随拌。水泥石灰混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h用完。如施工温度超过30 时，必须分别在拌完后2h和3h内使用完毕。
- 5、筒壁应采用顶砖砌筑。当筒壁外径大于5m时，亦可采用顺砖和顶砖交错砌筑。

6、当筒壁厚度不小于1/2砖时，内外层可使用半截砖。但小于1/2砖的碎砖块不得使用。

7、砌体上下层的环缝应交错1/2砖，辐射缝交错1/4砖（异型砖应交错其宽度的1/2）。

## 二、确保工程施工安全措施

### 1、确保工程安全实施的制度

1) 安全生产责任制度：项目经理是项目工程安全生产第一责任人，必须对项目工程的安全生产负全部责任。

2) 安全管理制度：根据安全措施，和现场实际情况，由现场技术员负责技术交底。

3) 班前检查制度：技术员和安全员必须督促检查施工班组长、专业分包人员对安全措施、规范的落实情况进行检查。

4) 周一安全活动制度：项目经理或安全员每周一要对全体工人进行教育，对上一周安全方面存在问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

5) 定期检查与隐患整改制度：经理部每周组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患必须制定措施，定时间，定人员整改，并作好安全隐患整改专项记录。

6) 实行安全生产奖罚制度与事故报告制度。

7) 危急情况停工制度：一旦出现危及职工生产安全险情，要立即停工，同时立即报告公司领导并及时采取措施排除险情。

8) 持证上岗制度：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证上岗。

9) 施工现场安全防火制度：防火区内设立灭火器材，动火区内必须办理动火手续。

10) 重大事故应急制度：对重大事故发生采取应急预案及对应措施。

### 2、确保安全技术、材料保证措施

(1) 施工现场技术负责人根据施工现场实际情况，认真做好分部分项工程安全技术交底工作，被交底人要签字认可。

(2) 施工现场设立专职安全员（持证），在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制，特别是施工设备，从设备进场检验，安装及日常操作要严加控制与监督，凡设备性能不符合安全文明施工要求的一律不准进场。

(3) 设备防护的变动必须项目经理安全员批准，变动后要相应有效的防护措施。

(4) 安全生产设施进行必要的合理的投入，重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品。