

环氧富锌底漆国标含锌量价格

产品名称	环氧富锌底漆国标含锌量价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:25kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧富锌底漆国标含锌量价格

建立质量体系，重在务求实效。整理做的好，生产管制难不倒。

四川环氧富锌底漆 双组份环氧富锌底漆 环氧富锌底漆怎么用 环氧富锌底漆 英文
水性环氧富锌底漆 环氧富锌底漆 国际 石家庄环氧富锌底漆 环氧富锌底漆附着力
环氧富锌底漆品牌 环氧富锌底漆多少钱 环氧富锌底漆牌号 d811环氧富锌底漆
环氧富锌底漆作用 环氧富锌底漆涂装程序 环氧富锌底漆含锌量 环氧富锌底漆用途
环氧富锌底漆 密度

环氧富锌底漆防腐底漆的一种，< 环氧富锌底漆防腐底漆的一种。由环氧树脂锌粉、溶剂及胺类固化剂组成的双组份底漆。具有极强的附着力，耐水耐化学腐蚀性强，性价比高，防腐性能优异，漆膜中锌粉含量高，室内室外钢结构防腐皆适用。钢结构重防腐行业都可用作底漆，一般与环氧云铁中层漆配套或直接与面漆使用，一公斤涂2-3平方，漆膜厚度大约100um左右一遍。

环氧富锌底漆主要用于船舶，港口设施、桥梁、钢结构、石油钻井平台及化工设备，施工参考如下：

1被涂物外表必需无氧化皮，铁锈，油污等。

2底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。

3甲组份开桶后，必需搅拌均匀，按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30分钟后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

4油漆混合后在6h内用上海人论坛完。

5刷涂、空气喷涂、滚涂均可。

6涂装过程中必需不时搅拌，以免沉淀。

7涂装间隔：长间隔不超过7天。

8推荐膜厚：60-80um

9用量：每平方0.2-0.25千克

油罐内壁存在上海人论坛以下的腐蚀类型：浓度液差腐蚀，<油罐内壁存在以下的腐蚀类型：浓度液差腐蚀。主要发生在油罐内壁液面以下，由于氧的浓度差造成。原电池腐蚀（电化学腐蚀）这是一种主要的危害性大的腐蚀，主要发生在罐底、罐壁和罐顶，油品中含有的水、盐、算等是造成电化学腐蚀的主要原因。

推荐方案：

厚度100~150微米）底漆:XY-H7005环氧富锌底漆（刷涂或喷涂3~4道。

厚度100~150毫米）面漆:XY-T6002导电/抗静电涂料（刷涂或喷涂3~4道。