

# 丙烯酸聚氨酯漆颜色定制生产厂家

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆颜色定制生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

聚氨酯面漆为双罐装，甲组份为主漆，乙组份固化剂。聚氨酯面漆附着力好，耐磨，抗化学品和抗溶剂性能佳。高光或哑光，丰满度好，保光性好。聚氨酯面漆适用于户内环境条件下各种机械设备和钢结构的高性能装饰防护面漆，聚氨酯面漆可用于机床、设备、零件、钢铁等装饰涂装。

### 产品数据

体积固体份：45 ~ 50%；膜厚：干膜30 ~ 40  $\mu\text{m}$ ；

理论涂布率：10 $\text{m}^2/\text{kg}$ ；30  $\mu\text{m}$  实际涂布率：允许适量损耗

闪点：混合物 > 23 。 比重：1.10 ~ 1.30 $\text{kg}/\text{L}$ （受颜色影响）。

包装规格：甲组份：20公斤；乙组份：5公斤。

贮存期：聚氨酯面漆贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

### 施工参考

混合比(重量)：4:1 适用期：23 ，6h 熟化：30min

施工方法：

表面要求：聚氨酯面漆用于涂装已涂底漆或中涂漆的表面，需要保持表面的清洁、干燥，无污染物。

高压无气喷涂：大稀释量0 ~ 15%；喷孔0.33 ~ 0.46mm；喷出压力12 ~ 15Mpa

有气喷涂：大稀释量5% ~ 20%；喷孔1.0 ~ 1.5mm；喷出压力0.3 ~ 0.4Mpa

手工刷涂、辊涂：须使用短毛辊筒以避免起泡产生

配套体系：前道：环氧底漆，环氧富锌底漆，聚氨酯底漆

干燥时间：表干1h；实干24h

注意事项：聚氨酯面漆涂刷底材温度应不低于5 并高于露点3 ，相对湿度 < 80%。光泽度及面漆外观受涂装方式影响，以空气喷涂可获得佳外观。