一体化生活污水处理设备适用范围

产品名称	一体化生活污水处理设备适用范围		
公司名称	东莞市可源水处理设备有限公司		
价格	215.00/套		
规格参数	品牌:可源 型号:KY-WT08 电压:380v		
公司地址	东莞市东城区同沙商业街1-3号		
联系电话	0769-23070972 15017162088		

产品详情

—休	化生活	污水机	小田设	备概况:
144	ロンエノロ	ノコノハス	ᅶᆂᅜ	H 1W.//

生活污水是指居民在日常生活中排出的废水。其主要来源于居住建筑和公共建筑,如:住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所以及工业企业卫生间等。而生活污水中含有大量的有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等)及大量的病原微生物,存在于生活污水中的有机物非常不稳定,易腐化而产生恶臭,细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水在排放前,需要进行处理。

设备采取膜生物反应器技术(简称MBR)技术,是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺 ,取代了传统工艺

中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等)和冷却水。该设备的主要组成部分有:水解酸化池、接触氧化池、杂质沉淀池、消毒处理以及污泥好氧消化池,有效处理生活中的各种污水、废水,达到国家排放一级标准。

-体化生活污水处理设备工艺

原水 格栅 调节池 提升泵 生物

接触氧化 循环泵 膜分离装置 消毒装置 中水贮池 中水用水系统

一体化生活污水处理设备工艺流程说明

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器 出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲 污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动 或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启 动药液循环泵,进行化学清洗操作。

咨询电话:15017162088/东莞可源水处理

一体化污水处理设备

主要用于住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂、屠宰废水、日常生活、淋浴房等生活设施中排出的废水。