

耐高温漆价格 中灰色300度有机硅耐高温漆多少钱

产品名称	耐高温漆价格 中灰色300度有机硅耐高温漆多少钱
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

耐高温漆价格 中灰色300度有机硅耐高温漆多少钱

产品性能：

该产品具有优异的耐高温性能，可在200—800 范围内使用，耐冷热交变，耐化工气体腐蚀，耐气候老化，耐水及电绝缘性和导热性。高温下抗氧化，抗热震，并具有优良的防腐蚀性能。容易涂刷。喷涂，干燥快，附着力强，常温固化，高温使用，施工方便，是高温设备的防腐保护和要求防火装饰物品的品种。

产品用途：

适用于高炉热风炉外壁高温防腐，烟囱、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器、裂解塔、煤气发生炉以及其它高温设备、机械、电炉、发动机排气管等受热金属表面要求耐高温防腐保护的设

技术指标：

项目?性能指标规格?200-800 外?观?漆膜平整粘度(涂-4杯)S?50 - 80干燥时间(h)?表干 2h 烘干180±2lh 自干 24h耐热性(h)?长期受热 1万h以上冲击强度kg . cm²?30固体含量%? ?55附着力(Mpa)?2急冷、急热耐水性?加热到500 放入水中，漆膜外观不变耐油性?浸于90#汽油中2h，漆膜不起泡、不变软遮盖力(g /m²)?80 - 100干膜厚度(μm)?20 - 30

施工参考：

1、施工前应对金属表面进行除油、除锈及污物处理，以提高漆膜的附着力，施工时金属表面湿度应高露

点以上3 。2、使用前将油漆搅拌均匀，可采用刷涂、喷涂等常规使用方法进行。3、喷涂时，必须用高温专用稀释剂，稀释量为5 - 15%(以油漆重量计)，喷嘴口径1.5 - 2.0mm，空气压力0.3 - 0.4MPa。4、建议刷涂或喷涂1 - 2道工序。

注意事项：

1、油漆调配后，应在6小时内用完，以防胶凝。2、空间温度低于3 及阴雨天不可施工。3、本产品含有有机溶剂，在施工时应注意防火，并遵守相关的安全操作规程进行施工。