

氯化橡胶防腐涂料厂家批发价格

产品名称	氯化橡胶防腐涂料厂家批发价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氯化橡胶防腐涂料厂家批发价格

氯化橡胶防腐涂料

组成

该涂料由氯化橡胶树脂、增塑剂、改性树脂和各种颜料、填料及有机溶剂配制而成。

特性与用途

该涂料为单组份挥发性涂料，漆膜干燥快，防腐性能好，可在较低的温度下施工，并且有较好的耐潮湿、耐酸碱、抗化学气体和阻燃性能以及耐盐雾性能。

该涂料适用于船舶、桥梁、港口设施、化工设备、钢铁构件等表面的防护，是一种高性能的防腐涂料。

主要技术指标

项目

指标

在容器中的状态

搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

漆膜外观

正常

施工性

施涂无障碍

不挥发物含量/%

45

细度, um

60

耐弯曲性, mm

10

表干, h

1

实干, h

8

施工参考

- 1、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。
- 2、施工前，将漆搅拌均匀，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用专用稀释剂稀释，过80目罗后，即可施工。
- 3、涂层达到规定厚度，底漆每道50um，面漆每道30um。
- 4、每道涂装间隔为6小时以上，整个涂层完成后，应有一周以上的保养期。
- 5、施工时要加强排风以防中毒。施工现场严防明火，以防火灾。
- 6、氯化橡胶面漆有效储存期为半年。超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。
- 7、环境温度超过35 时不宜施工，表干过快易影响产品性能。