

# 超长耐候氟碳漆源头生产厂家

产品名称	超长耐候氟碳漆源头生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

产品名称：氟碳面漆

漆膜颜色：各色

包装规格：20+4kg/桶

混合比例：5:1

理论涂布率：0.154千克/平方米/50微米

涂装膜厚：干膜：25-40微米/道；湿膜：60-100微米/道

氟碳漆是一种防腐、装饰、机械性能优异的面漆，用于户外环境下的长效涂层。氟碳漆含有F-C化学键，具有优良的稳定性，对紫外线抵抗能力强，室外涂装可保护20年以上。氟碳面漆防护效果显著，主要用于腐蚀环境比较恶劣或者装饰要求较高的领域，如桥梁钢结构、混凝土外墙涂装、建筑场馆、护栏装饰、港口设施、海洋设备防腐等。

技术参数

项目

指标

不挥发物，%

白色和浅色

50

其他色

40

溶剂可溶物氟含量，%

双组份（漆组分）

18（国标）

干燥时间，h

表干（自干漆）

2

实干（自干漆）

24

烘干（140℃）

0.5（可商定）

遮盖率

0.90

涂膜外观

正常

重涂性

重涂无障碍

光泽（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）

商定

铅笔硬度（擦伤）

F

耐冲击性，cm

附着力，级

1

耐弯曲性，mm

耐酸性（168h）

无异常

耐碱性（168h）

耐湿冷热循环性（10次）

耐污染性

通过

耐溶剂擦拭性，次，（丁酮）

100

耐湿热性

1000h不起泡，不生锈，不脱落

耐盐雾性

耐人工气候老化性

白色或浅色

2500h不起泡，不生锈，不脱落

粉化/级

变色/级

失光/级

主要用途

氟碳面漆适用于城市大气、化工大气、海洋大气、强紫外线照射地区、风沙环境下装饰、保护面涂层。氟碳面漆主要用于钢结构桥梁面漆，混凝土桥梁防腐面漆，金属幕墙漆、建筑钢结构（机场、体育场、图书馆）、港口码头、沿海海洋设施、护栏涂装、机械设备防护等。