

乐泰胶水565价格loctite密封剂565供应

产品名称	乐泰胶水565价格loctite密封剂565供应
公司名称	东莞市瑞泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	品牌:LOCTITE 型号:565 包装规格:50/250ml
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村企岭街112号
联系电话	0769-82936819 18028269819

产品详情

乐泰胶水565价格loctite密封剂565供应 (180*28-26*98*19)

活接头

拆开管接头，用乐泰?促进剂7649喷洒，晾干。

将乐泰管路螺纹密封剂565涂在密封座面上，薄薄一层。

将乐泰565涂在外螺纹上，形成一周。

仔细装好接头。

单双组份: 单组份

化学基质: 丙烯酸

固化时间:5分钟/24小时

温度范围 () : -54/150

粘度(mpa.s):175,000/525,000

耐压力 (密封工作压力) : 10,000psi

推荐促进剂 : 7649

相对密度 : 1.1

包装规格 : 250ml

颜色 : 白色

乐泰565管螺纹密封胶高粘度，耐溶剂性能优良，适用于锥管螺纹的密封；可用于食品加工机械、饮用水和煤气管道，通用型即时密封剂、便于拆卸。

该产品在两个紧密配合的金属表面间，与空气隔绝时固化，并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄漏。产品特点中强度，高粘度，耐溶剂性能优良，耐间歇性温度达190。

产品特点：

- 1、高粘度，耐溶剂性能优良，适用于锥管螺纹的密封；
- 2、可用于食品加工机械、饮用水和煤气管道；
- 3、优良的耐化学性质，优异的耐溶剂性。

专为低压和高压应用，它们填补螺纹部分之间的空间，并提供了一个瞬间，在锥/中并行联组合使用时，低压密封。完全固化loctite螺纹密封胶
螺纹密封剂被设计为低压和高压的应用，提供一个即时的密封，以防止气体和液体的泄漏。