

风柜生产厂家 2000风量风柜性能参数

产品名称	风柜生产厂家 2000风量风柜性能参数
公司名称	东莞市威克达空调设备有限公司
价格	2222.00/台
规格参数	风量:2000m ³ /h 冷量:11.4kw 热量:18.4kw
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号
联系电话	13543295971 13692165397

产品详情

威克达吊装风柜产品介绍

吊顶式空调机组，由过滤器、高效热交换器、低噪声风机、框架及面板组成，主要用于对空调区域进行温、湿度的处理及空气的净化，是中央空调系统的主要末端设备，广泛适用于宾馆、剧院、商场、酒店、办公楼等各种场合，并可满足电子、化纤、纺织、卷烟、制药、医疗、食品、轻工等各行业空调配置的需要。

JLG-WD系列空调机组是我公司经过多年的研究和发展，采用先进的CAD和CAM技术，针对降低噪声和节约能源进行精心设计制造而成。它汇集了国内外同类产品的优点，结构合理，外形美观，性能优越，质量可靠，拆装方便，寿命长，是目前国内外具有先进水平的空调设备。

建力吊装风柜特点:

面板、箱体面板为双层面板结构，机组面板有30mm、50mm二种厚度可供选择，内外层板采用优质彩钢板制成。面板的保温材料有聚苯乙烯、聚胺脂高压发泡保温材料两种可供选择，其隔音和隔热性能均较一般保温材料高，导热系数小于0.035W/m,使用多年不易变质。此双层板在保温、强度、刚性、洁净度和隔声等各方面具有最佳性能，应用于各种工况时均无外壳结露现象。

优化设计的盘管

所有的盘管都是经过专业的软件进行设计，不仅能满足典型工况的要求，更能按客户的实际要求进行设计和生产，以最好的效能满足客户不同使用工况的要求。表冷器采用铜管套铝翅片，经机械胀管使铜管与翅片紧密相连，保证发挥最大换热效率。所有的热交换器均经过2.5MPa的气压检漏试验。制冷(热)量大.耗能少。表冷器(及加热盘管)采用12.7紫铜铝及0.12正弦波纹翅片，机械整体胀管结构形式,确保热交换器的高效可靠.稳定.

冷凝水盘

水盘采用优质的不锈钢板材料制成。

水盘设计成倾斜，有利冷凝水排干，有效抑制细菌滋生。

水盘排水口提供外螺纹直接，外部安装水封装置可以保障排水顺畅，无溢出。

风机、电机、传动系统

风机采用美国LAU或国内外高效节能型的双进风离心风机，叶片为前倾式或后倾式，经严格的动平衡、静平衡试验，保证空调机组低噪声运行。

风机和电机安装在弹簧减震架上，且风机出风口和箱体之间用柔性接头连接，使产生震动的电机、风机和箱体有效分离，消除震动传递。选用高效率电机，电机安装在风机段内。风机传动系统在工厂完成组装，保证皮带松紧度合适，动平衡性能好，拆装方便。