

# 骏安达G-4WD卧式吊顶风柜 吊式风柜组装尺寸

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 骏安达G-4WD卧式吊顶风柜 吊式风柜组装尺寸                            |
| 公司名称 | 东莞市威克达空调设备有限公司                                     |
| 价格   | 2222.00/台  |
| 规格参数 | 风量:4000m <sup>3</sup> /h<br>冷量:20.6kw<br>热量:33.2kw |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号                                  |
| 联系电话 | 13543295971 13692165397                            |

## 产品详情

### 杜绝冷桥:

骏安达空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和特别设计的橡胶密封条与外面的金属隔绝,一般空气处理机组内部到处粘贴的保温条全都杜绝,于是就能简洁的杜绝冷桥。

### 不漏风:

骏安达风柜内部设计,铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体,铝型材带凹凸槽,凹凸槽衔接时形成榫头,再加上螺栓螺母的紧固,就形成严密的迷宫式密封。

### 聚氨酯保温:

面板是由密度50kg/m<sup>3</sup>的极低导热系数的聚氨酯泡沫塑料和内外两层彩钢板组成。标准面板厚度为25mm。

### 模块式的箱体:

箱体是模块式的,每模为314mm(约12")。标准的模块式箱体,加上螺栓螺母的紧固,使得散件组装(CKD)非常方便,也可根据客户的要求,进行半模设计。

### 热交换器:

制造工艺采用机械式胀管以保证铜管与铝箔钟口的良好接触。另有亲水铝箔、镀锡铜箔、钢管钢片、钢管铝片和不锈钢盘管等多种选择。骏安达空调箱的表冷器、热水盘管、蒸汽盘管均通过专业选型软件选

出，软件严格按照热工学定律编写，并结合盘管实际使用情况，对软件进行了修正，使软件更加可靠。

#### 低噪声：

骏安达空气处理机组电机安全系数高，噪音低。采用的低噪声风机均经过严格的动静平衡实验，并经过专业的风机应用软件进行选型，以获得最佳的风机工作点、风机效率和噪声级。风机和电机组件都有独特减振装置，风机的出风口与面板间采用柔性连接，从而使机组的振动和噪声都减至最低。独特的密封结构更使噪声无法传出机组外部，因此我们向您提供的是一台宁静运行的机组，以满足各个行业不同要求场合的应用。

#### 过滤器：

过滤器采用尼龙过滤器，过滤效率可达80%(计重法)，滤网可抽出清洗，更换方便。

#### 送风距离远：

射流机组采用射流性能优越的球型风口作为送风口，可以使冷、热风送到足够远的距离。

球型风口的出风方向可以选用水平送风，也可以选用垂直向下送风。特别适合高大的空间，尤其是大面积车间的暖风下送。

送风角度可以在60°范围内手动上下调节，使冷、热风能够送达所需位置