

喜来神 自清洗过滤器 功能与用途

产品名称	喜来神 自清洗过滤器 功能与用途
公司名称	河南科进环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:喜来神 型号:型号齐全 包装:木箱
公司地址	郑州市金水区农业路72号
联系电话	037163376685 15093371851

产品详情

功能与用途

自清洗过滤器适用于废水处理流程，钢铁厂冲渣水、电厂流程及冷却水，造纸工序及进水，化工生产流程及灌溉系统等场合，用以滤去水中3500-80微米粒径的各种硬质颗粒，确保系统的安运行。

过滤器是输送介质管道中不可缺少的一种装置，通常安装在阀门和水泵及其它设备的进口端，过滤器流通截面上装有过滤网，当液体通过的时候，绝大多数杂质都会被滤网阻拦。过滤器滤网需要定期清洗以防止堵塞，以保护水泵、阀门及其它设备的正常使用。主要包括临临时过滤器、全自动过滤器、综合水处理器、快开过滤器、压差过滤器、双联切换过滤器、Y型和T型及蓝式过滤器等。

自清洗过滤器运行及控制

不需外接任何能源就可以自动清洗过滤，自动排污

。反冲洗

期间不断流，清洗过滤周期可以调节，自清洗过滤时间默认为10-60/s，清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08 - 0.6%；过滤精度可达10-3000 微米

；工作压力可达1.0-1.6Mpa；单台流量：4-4160m/h。可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装，可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。

自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截液体中的杂质，漂浮物，颗粒物等，同时降低水的浊度，减少污垢，同时保障后面设备正常工作及使用寿命的精密设备，它具有可自动排污的特点。

自清洗过滤器是在水处理行业应用比较广泛的设备，其简单的设计以及良好的性能使污水达到较好的过滤效果。主要组件有：电机、[电控箱](#)

、控制管路、主管组件、滤芯组件、[316L不锈钢刷](#)、框架组件、[传动轴](#)、进出口连接[法兰](#)等。

自清洗过滤器克服传统[过滤产品](#)

的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点，具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水，可以监控过滤器的工作状态，自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种[过滤精度](#)的需求。