

锦泰恒控制柜厂家供应自耦降压控制柜

产品名称	锦泰恒控制柜厂家供应自耦降压控制柜
公司名称	山西锦泰昌电气设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:锦泰恒
公司地址	晋中开发区西荣村村北
联系电话	03517825538

产品详情

一、概述

自耦降压启动控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，该控制柜采用自耦变压器降压启动方式，降低对电网的冲击，并具备单泵及多泵控制工作模式。

广泛适用于生活给排水、工业控制用泵、污水排放等行业中。

二、适用范围

1.供电电源：市电、自备电网、柴油发电机组；三相交流380v, (-10%, +15%),50hz

2.适用电机：一般鼠笼型异步电机

3.起动频率：可作频繁起动，建议每小时不超过20次

4.防护等级：ip41或ip20

5.环境条件: 海拔不超过2000米（超过2000米应降容使用）、6.环境温度在-25 --- +40 之间

7.相对湿度不超过95%，无露

8.振动小于0.5g

9.工作环境：无导电尘埃，无腐蚀性气体，通风良好

三、结构特点

1. 本系列产品为拼装组合式结构。箱体采用fa系列型材和冷轧簿板加工成结构件，用螺栓组装搭接而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。本系列控制箱既能就地控制又能通过消防中心或plc系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式，使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。该产品通过电流一时间转换器起动采用闭路转换形式，由此从根本上解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。

2. 本产品为箱式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75kw及以下的产品，采用自动控制的方式，90kw及以上的产品，均具有手动和自动两种控制方式，由万能转换开关进行切换。

3. 产品均为二套互为备用的起动回路。

4. 产品均设手动、自动、备用三工作状的选择开关

四、注意事项

自耦变压器备有额定电压65%（或60%）及80%二档抽头，出厂时接65%（或60%）抽头上，如用户需要可自行接到80%的抽头上，也可以在订货时说明需要的抽头位置。

五、订货须知

1.产品的功能、型号、功率及数量。

2.产品的电子元器件品牌要求。

3.设计图纸及其他特殊要求。

4.用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。