

## 格宾网石笼网规格 格宾防护网

产品名称	格宾网石笼网规格 格宾防护网
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	孔径:80*100mm 钢丝拉力:不小于38kg/m <sup>2</sup> 380N/mm
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

## 产品详情

格宾防护网主要用于缺乏大石块的地区.防护沿河路堤坡脚的河岸免受急流和大风浪的破坏.同时也是加固河床、防止冲刷的常用措施。

四川康特尔石笼网厂家直销，本公司专注SNS边坡防护网、主动网、被动网、柔性网、护栏网、勾花网、拦石网、石笼网、波形护栏板等的研发、生产和销售，具有20年行业经验、联系电话：18011402239 格宾网石笼

网规格为孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm、90\*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。(2)丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝。

格宾网石笼网的优点是较好的强度和柔性，不需要较大的石料.其缺点是石笼网日久易锈蚀损坏，使石笼解体。因此，宜采用镀锌铁丝编笼。镀锌铁丝石笼的使用期约为5—12年。如用石笼防止冲刷淘底时一般在河底将石笼平铺并与坡脚线大致垂直.同时固定靠近坡脚处的一端.靠河床中心一端不必固定.以便淘底时利于沉落。当石笼用以防止岸坡受冲刷时，则用登码或平铺于坡面的形式。

格宾网石笼网的外形一般为箱形、圆柱形、扁形和柱形等几种。

格宾防护网的尺寸、装石粒径及有关数据，参见当地有关资料及经验确定。安置石笼网应做到位置正确、搭叠衔接稳固、紧密，保证其整体作用。编制石笼网时，要注意保持各部分尺寸正确，以利于石笼网与石笼网之间的紧密连接。施工时用机器将铁丝弯成网孔元件，在工地上再编结成网或笼。