

小区门卫停车场车牌识别，车牌识别起落升降杆厂家

产品名称	小区门卫停车场车牌识别，车牌识别起落升降杆厂家
公司名称	沈阳伊洋科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:伊洋 型号:YY-CP301 像素:200W
公司地址	沈阳市皇姑区香炉山路3-26号413
联系电话	15998854806 15541582509

产品详情

小区门卫车牌识别，停车场车牌识别收费，车牌识别起落升降杆主要特点如下：

- 1.正常情况下，完全以车牌作为出入场凭证；
- 2.对临时车牌可进行精确收费，月租车牌过期后可进行临时收费，有效地防止停车费用的流失；
- 3.具备脱机与脱网功能。在脱机与脱网时，月租用户可自由出入；
- 4.车牌识别一体机可代替传统的视频系统，不需要补光灯、摄像机等。成本低，有较强的竞争力；
- 5.支持多种车牌识别器，客户可选择面多；
- 6.提供多种网络显示屏，可播放与显示广告词、出入场欢迎词、时间、剩余车位、收费金额等。

小区门卫车牌识别，停车场车牌识别收费，车牌识别起落升降杆的大致原理如下：

分为图像采集、车牌定位、字符分割、字符识别四大模块，再用软件编程来实现每一个部分，最后识别出牌照，输出车牌号码等相关信息。

小区门卫车牌识别，停车场车牌识别收费，车牌识别起落升降杆系统技术参数：

车牌识别率：白天 99.8%；夜间 99.6%

车牌检出率：白天 99.9%；夜间 99.7%

适应车速：0-150公里/小时

输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间

数据接口方式：10/100M 以太网TCP/IP

图像传感器：1/3' CMOS

有效像素：720P

照度：0.1 Lux（标准）

信噪比：>50db

电子快门：1/1至1/10000秒，22档

拍摄范围：3-10米

光源发光频率：50Hz

防护等级：IP66

工作温度：-35 ~70

工作湿度： 90%

电源电压：直流7-24V，纹波<200mV

外形尺寸：452 × 145 × 133mm

重量：2Kg

整机功耗：7W

存贮温度：-50 ~120

小区门卫车牌识别，停车场车牌识别收费，车牌识别起落升降杆系统物美价廉、结构科学、控制方便，是住宅小区、收费停车场、企事业单位、学校、工厂等首选。它可以加强对出入本单位车辆的管理，提高企业的安全性，是我们的安全卫士！