

喷漆水帘机无尘喷漆房家具烤漆房配置宝利丰厂家直销

产品名称	喷漆水帘机无尘喷漆房家具烤漆房配置宝利丰厂家直销
公司名称	邹平县宝利丰涂装设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:宝利丰 型号:非标 总功率:31000kw
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇孙李辛村
联系电话	0543-4586059 13954361575

产品详情

水帘机的性能主要取决于水泵和排风机的配套性及漆雾与水的混合接触情况。因此，水流的变化、水量的选择、空气与水的混合接触情况是直接影响到对漆雾捕集的主要因素。水帘机处理漆雾的基本过程是：在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。应当指出的是目前水帘机中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。用途：

喷漆室可广泛用于机械、电器仪表、轻工、飞机、机车等各行业的喷漆和漆雾过滤作业。工作原理
喷漆时，进入喷漆室的漆雾首先与水幕相遇，被冲刷到水箱内。其余漆雾在通过多级水帘过滤器时完全被拦截在水中。水箱内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。主要特点：1、湿法处理设备，安全易用，运行费用小。
2、水泵进口低于水箱水面，水泵启动前不需加水，可直接启动形成水循环。
3、水泵进口安装有两级过滤系统，保证循环管路不被堵塞。4、结构简单，功耗小
水帘喷漆台、水幕喷漆台、水洗式喷漆台、喷漆台、水帘柜的用途：主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备，水帘柜特点是能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及小时的漆粉通过多层水帘幕过滤后排风机排到喷漆房外，从而起到净

化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，有能使喷漆工作表面增强光洁度，水帘柜操作简单、使用稳定、安全、是一种新型的、值得大力推广的环保设备。