

格兰富水泵CR 高压型 - 多级离心泵

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 格兰富水泵CR 高压型 - 多级离心泵 |
| 公司名称 | 南京凯路里机电设备有限公司 |
| 价格 | 1100.00/件 |
| 规格参数 | 格兰富:Q=100 CR15-6:H=80 苏州:kw=11 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02 |
| 联系电话 | 025-84464209 13770609131 |

产品详情

格兰富水泵配件，格兰富水泵轴封，格兰富水泵多级离心泵，格兰富水泵热水循环泵机械密封，

CR1S,CR1,CR3,CR5,CR10,CR15,CR20,CR32,CR45,CR64,CR90,CR120,CR150

CRE1,CRE3,CRE5,CRE10,CRE15,CRE20,CRE32,CRE45,CRE64,CRE90

CR,CRI,CRN泵为立式多级离心泵。其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需要的流量和压力。CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送。CR泵还可用于宽广的多样系统中，只要泵的性能和材料可满足特定要求。CR泵适同两个主要部件组成：电机和泵单元。CR泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其它零件组成。根据不同的输送介质，CR泵可提供不同材料形式的泵型。CRE,CRIE,CRNE泵为CR,CRI,CRN泵的基础上配用变频电机构成。CRE,CRIE,CRNE电机内置频率控制器。CRE泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富MGE或MMGE电机。频率控制器确保连续控制泵的转速变化，使将泵设置在任意工况点运行成为可能。连续控制电机速度变化的目标是按给定需求来调整泵的性能。CRE,CRIE,CRNE可提供配装连接频率控制器的压力传感器的泵型。泵的材料与相应的CR,CRI,CRN泵相同。

CRE泵的选型如遇下述情况，可选择CRE泵需要运行控制，即消耗量有波动；需要恒定压力需要泵能够通信采用变频器来调节泵的性能有显而易见的优势：节能增加合适性控制的监测泵的性能

应用

供水

水厂的水过滤的输送

水厂的水配送

主管网增压高层建筑、宾馆等增压

工业给水增压

工业流程水系统冲洗和清洗系统汽车清洗

消防系统

液体输送

冷却和空调系统（制冷）机床（冷却润滑液）水产养殖业

输送

油和酒精乙二醇和冷却剂

水处理

超滤系统反渗透系统软化，电渗析系统

蒸馏系统分离器游泳池，浴室

灌溉

区域灌溉（漫灌）喷灌滴灌

材质

CR,CRE:铸铁和不锈钢 EN1.4301/AISI 304CRI,CRIE:不锈钢 EN1.4301/AISI 304CRN,CRNE:不锈钢 EN1.4401/AISI 316CRT,CRTE:钛合金

CR泵和CRE泵是非自吸式，立式多级离心泵。泵配有格兰富标准电机(CR泵)，或变频电机(CRE泵)

泵由一个基座和一个泵头组成，流道腔组件和外筒体位于基座和泵头之间，由紧固螺栓紧固。泵过出口位于基座上并在同一轴线上(管道式)。所有泵均配一集装式免维护机械轴封。

电机

格兰富配标准电机-MG电机和西门子电机

CR,CRI,CRN泵配装一全封闭，风冷，2极格兰富标准电机，基本尺寸符合EN标准。电容差符合EN60034。

0.37KW到2.2KW格兰富可提供配单相MG电机。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需要的流量和压力。CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送。CR泵还可用于宽广的多样系统中，只要泵的性能和材料可满足特定要求

。CR泵适同两个主要部件组成：电机和泵单元。CR泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其它零件组成。根据不同的输送介质，CR泵可提供不同材料形式的泵型。CRE,CRIE,CRNE泵为CR,CRI,CRN泵的基础上配用变频电机构成