

管接头自动攻牙机 攻丝机

产品名称	管接头自动攻牙机 攻丝机
公司名称	乐清市顺企自动化设备有限公司
价格	18000.00/件
规格参数	品牌:攻牙机 型号:--
公司地址	乐清市白石街道街口村
联系电话	057727777897 18605771230

产品详情

管接头自动攻牙机为我司（乐清南田自动化设备有限公司）成熟产品，该设备是无人操作机和初学者的最佳选择，操作简便（可脚踏操作），无须手工固定加工物。

设备优点：

- 1、速度快、精度高、攻出来的牙可通过牙规检测。可作高速连续循环运转，特殊马达能持久耐用，可实现自动化，牙距式自动攻牙机。一人可以同时操作多台设备，可显著节约劳动力成本！
- 2、工作原理：正转-反转-正转-反转-的连续循环和正转-反转-停止的单向循环有特定的按键开关来操作，还可以安装脚踏开关，进行选择操作，连续、单向、循环都能自动。操作者双手完全可以离开机器，实现自动工作，初学者也可以顺利操作。
- 3、高精密攻牙行程调整简单，自动反转装置能自由调整攻牙行程，浅孔和有孔低加工件也能容易调整，双重安全装置能防止螺丝攻之损坏，主轴回转与上下、进退刀特设双重安全离合器，主轴能自动停止，逆转退刀也不会损坏刀具。
- 4、牙距A、B齿轮配合A、B转轴与主轴依牙距推进完全配合，垂直稳定、精确、精密度特别高，螺丝攻牙时前进与后退不必出力就能运转自如。而同时决定于优良的加工物品，不会造成粗细不同螺纹，针对薄板和轻合金，合成树脂等软质品www.gyaji.com也能攻出完美螺纹。同时还可以配置多轴器进行多轴同步加工，生产效率大大提高。
- 5、该设备可以提高生产数量和质量，在国际市场中自动攻牙机是没有任何一种机械可以取缔的。

设备参数：

设备旋径：mm 330

设备马达：3相 4P 400W (1/2HP)

设备重量：约97kg 直立型

基础面积：mm 415 x 300

螺牙直径：mm 2Ø ~ 8Ø以下 (10Ø)

工作台尺寸：mm 225 x 230

主轴冲程最大：mm 45

头部之上下动距：mm 260

主轴端和台之距离：mm 350

主轴回转数 50HZ 1340, 760, 420 60HZ 1600, 900, 500

非标产品简介与订购须知：

一、非标产品：

非标产品指不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的产品或设备，而是根据自己的用途需要，自行设计制造的产品或设备。

且外观或性能不在国家设备产品目录内，是根据用户要求，在标准产品的基础上，生产、改造或定做的产品称为非标产品。

二、订购须知：

- 1.客户提供所需的加工或组装及铆接的零部件，并说明关于零部件一系列的信息，比如公差，毛刺，变形量等。
- 2.我们将客户所提供的零部件做一系列的分析，给予报价。
- 3.双方达到共识后并签订合同并与设计制作。