

JGT507-2016粘结强度检测仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | JGT507-2016粘结强度检测仪 |
| 公司名称 | 北京天地星火科技发展有限公司 |
| 价格 | 5200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:星火 型号:JGT507-2016 |
| 公司地址 | 北京市房山区长阳万兴路86号F-133 |
| 联系电话 | 010-57292918 13810805582 |

产品详情

JGT507-2016粘结强度检测仪

由北京天地星火科技发展有限公司研制生产的ZAS10-A数显式粘结强度检测仪技术领先，质量可靠，完全符合最新国标规范，广泛应用于工程施工验收中。且公司参与了数显式粘结强度检测仪标准的编制与审查。

产品性能：

一体化设计，稳定可靠，采用特种合金材料，超轻，仅1.8Kg

为2000系列产品的更新换代产品

适用标准：

最新标准：JGT 507-2016 数显式粘结强度检测仪

特点：

一体化设计，嵌入式智能压力数字显示系统

采用特种合金材料，超轻，仅1.8kg

有峰值保持和数据存储功能

液晶显示，蓝色背光，超低功耗

表1基本参数：

| 项 目 | 基本参数 |
|-----------|---|
| 工作活塞行程 | 10 mm |
| 试验支架跨距 | 120 mm |
| 手动油泵最大排油量 | 34 mL |
| 手动油泵最大拉压力 | 10KN / 6.25MPa |
| 标准块尺寸、材质 | 95 mm × 45 mm × 8 mm ， 40 mm × 40 mm × 8 mm 100 mm × 100 mm × 8 mm ， 直径为50 mm、厚度为 mm ， 45号钢或铬钢。 |

一般性能指标：

一般性能指标应符合以下要求：

- a)最大试验拉力为10 KN；
- b)重量：测试显示系统最大重量为2kg；
- c)压力过载能力小于3%；
- d)压力最小分辨单位为0.001 KN；
- e)精度等级 $\mu = 1.5$ ；
- f)绝缘强度、高低温性能、抗湿度性能均应符合GB/T 6587的要求；
- g)测试时能自动保持测试峰值；
- h)当超出量程时，应有提示告警；
- i)直流电压较低，不能正常工作时，应有提示告警；

j)当仪器使用交流电供电时，能自动切断电池供电线路，并对电池进行充电；在电池组电压接近充电电压值时，能自动断开充电电路；

k)数显式粘结强度检测仪的加工质量、装配质量、电气设备、液压系统的质量应符合GB/T 2611规定。

仪器主机依据行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-97的要求，使用标准块的规格为95mm×45mm×8mm和40mm×40mm×8mm，保温材料标准试块的规格为100mm×100mm×8mm，在满足合格要求时的最小拉力为0.64kN，最大拉力为2.56kN，针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点，专将最大拉力设计6.00kN，以确保仪器的检测精度。

ZQS10-A数显式结强度检测仪是最新的更新换代产品，是施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理公司的首选产品，深受欢迎。

基本配置：

- 1、主机壹台；（含高精度传感检测单元和嵌入式智能数字压力表）
- 2、标准块四组各叁只（95mm×45mm/40mm×40mm/100mm*100mm/50mm圆）
- 3、说明书壹本；
- 4、行业标准规范壹套；
- 5、铝合金包装箱壹只；
- 6、充电器壹个
- 7、合格证和保修卡各壹张

联系信息

北京天地星火科技发展有限公司

地址：北京市房山区石楼镇双孝房琉路东6号院天地星火

电话：13581938686 13810805582

传真：010-80330210

网址：www.bjtdxh.com www.zgtdkj.com

欢迎访问本公司网站，我们将为您提供满意的服务。