

# 松节油报警探测器 点型松节油气体报警器

产品名称	松节油报警探测器 点型松节油气体报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测内容:松节油 检测范围:0-100%LEL(爆炸下限) 工作方式:长期连续工作
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

松节油报警探测器 点型松节油气体报警器 质保包邮

松节油气体探测器是一款对松节油气体浓度进行监控的固定式安全仪器，采用进口气体传感器、催化燃烧式检测原理、自然扩散式检测方式，24小时实时监控松节油的现场浓度值，保证工人作业的安全性。

松节油气体探测器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。自动巡检、锁定设定，声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。被广泛应用于冶金、石油、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到 )

( 咨询电话：王经理0533-6725685，18653308764，QQ: 1685057031 )

( 产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com> )

技术参数：

检测内容：松节油 检测范围：0-100%LEL(爆炸下限) 报警  
点：低报：20%LEL；高报：50%LEL 工作方式：长期连续工作  
检测原理：催化燃烧式传感器 检测方式：自然扩散式 响应时间： 30S  
检测误差：± 3%LEL 环境温度：-40 ~+70  
输出信号：4-20mA电流或RS485协议信号 相对湿度： 95%  
工作电压：DC20V~DC30V 工作压力：86~106kPa  
外型尺寸：182 × 145 × 92mm 防爆级别：Exd CT6(隔爆型)  
进线接口：1/2G内螺纹 重 量： 1.5Kg 传感器寿命：2-3年  
信号传输距离：1000米