

# 铝排管 冷库铝排管 雾凇

产品名称	铝排管 冷库铝排管 雾凇
公司名称	长春市利卓空调维修有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	种类:冷库铝排管 品牌:雾凇 型号:WSLZ-(F)*****
公司地址	暂无
联系电话	86 0431 87878800 013351548536

## 产品详情

种类	冷库铝排管	品牌	雾凇
型号	WSLZ-(F)*****	制温范围	5 ~ -45 ( )
适用范围	冷冻食品厂设备		

### “雾凇铝牌”铝排管 (wslp - x x ) 技术参数表

- 1.焊接点：“雾凇铝牌”铝排管无气孔，裂纹，焊瘤，毛刺，烧穿，未融合内孔无堵塞及无明显缩小。
- 2.气密性：排管采用4.0mp的高压保压5分钟无漏气。
- 3.耐压性：在气密性检查合格后，缓慢加压至13mp的极限压力后，保压1分钟，不出现任何裂纹，
- 4.工作压力：0.8 - 2.6mp.铜铝管接头耐压4.0mp保持5分钟。
- 5.规格尺寸:外径为25mm内径为19mm.壁厚为3mm宽度为129mm每米的蒸发面积为0.32m<sup>2</sup>.
- 6.弯曲度：将试样折弯成弯心直径为管材公称外径的3倍，弯曲180度后检查，管未产生褶皱和裂纹。
- 7.拉伸性：抗拉强度在65mp - 118mp，拉断部位在翅片管侧，且距焊缝10mm以上。
- 8.导热性能：铝排管有良好的导热性能，导热系数是0.903卡/厘米.秒。
- 9.防氧化腐蚀：铝排管的主要材质是al6063铝合金配al6063 22mm的u型管.在生产出型材的同时也对产品进行了氧化处理。
- 10.其特点:

- (1) 重量轻，安装方便。
- (2) 换热效率高管内洁净，不损坏压缩机
- (3) 干耗少
- (4) 库温波动小
- (5) 节电效果卓著
- (6) 运行可靠

本产品参照国标：gb/t15386 - 94生产

长春利卓空调维修有限公司

2005年11月28日