

烟道清洗aa

产品名称	烟道清洗aa
公司名称	廊坊市华洁清洗工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市安次区杨税务乡建设村
联系电话	15933365876

产品详情

廊坊烟道清洗价格

廊坊烟道清洗 廊坊安家保洁服务中心-
油烟管道清理部专业承接餐厅烟道、酒店大型油烟机、家庭油烟机、油罐清洗
、油罐翻新喷漆等。

一、清洗的目的：

餐厅厨房的排烟管道经过长期使用，会在表面沉积一层油垢，如果不及时清理，非常容易引发火灾，所以要定时把烟罩、排风机、烟道、烟囱进行清理，以免发生危险。我公司经过多年施工，积累了丰富的经验，可以彻底为用户消除火灾隐患。

二、清洗范围：

清洁内容包括烟罩表面、烟罩内面、进风口风机、排风口风机、树立大烟囱。清洗重点部位是烟罩内侧、排风扇、油烟机上方是烟道内面。我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。采用的主要方法主要是人员进入烟道内部进行清洁。我公司拥有高压清洗机器、高温高压蒸汽机、自吸泵以及各种手工和电动工具，其特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或烟道本身复杂、狭窄、人工触及不到无法进行清洁但又存在着重大隐患的地方，我公司可利用专用设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。

抽油烟机接通电源后，打开油烟机的左右电机开关，左右风扇就会高速旋转，风扇中心处形成负压区，油烟进入负压区后，由于离心力的作用，油烟被加速从风扇空隙中排出，再经公共排烟口排出机外。如果在普通抽油烟机上增加自动监控电路，就可当厨房的油烟达到一定浓度的值时，经传感器使监控电路自动启动，抽油烟机将有害气体抽走排出机外。 油烟机清洗

油烟机使用中的注意事项：北京油烟机清洗

- 1、必须配置叁孔电源插座，其接地极必须接上可靠的接地地线。北京油烟机清洗
- 2、安装烟管出口应避免设在挡风处，以免外面强风倒灌影响烟气的排放，接入热烟、3尽量减少厨房空气的对流。
- 4、油烟机运行时，千万不要用手摸风扇，更不要用硬物插入。

5、油锅使用时，必须小心看护，以免火苗被吸入机内。北京油烟机清洗

6、使用压力锅煮食时，如安全阀被冲破，应及时关闭油大型油烟机清洗中的注意事项：

1、注意安全问题，首先应该当切断电源，严禁带电清洗油烟机，由于油烟机清洗

?多数采用高强度的碱性清洁剂，因此要做好全身防护，以免清洁剂烧伤皮肤。

2、清洗排风管时应保持管内空气流通，若是较长的排风管还应该在管口安装临时机。

3、因多数油烟机清洗都是在夜间进行，这 油烟机清洗的工作程序：北京油烟机清洗

1、拆卸清洗件：首先切断抽油烟机电源后把油烟机从吊装位置卸下，然后对油烟机其进行解体，依次取出：照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮，最后提出京油烟机清洗

2、浸泡清洗件：找一个较大的容器，再倒入清洗液，将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太少也不要太多，以能泡过所拆清洗件为准。大件则应采用抹布蘸清洗液进行冲洗。清洗件浸泡时间根据油污程度而定，一般15-20分钟为宜。

3、刷洗污件：经过浸泡后的油污部件比较容易清洗，一般用铁刷、毛刷蘸清洗液进行反复清洗就可以洗干净。但油污严重的油烟机则要采取特殊清洗措施才可以清洗干净。通常采用的办法是：首先用平头抢子等工具把较厚的油污给抢掉，然后进行浸泡之，再用火碱水对油污严重处进行刷洗，刷洗时必须带上胶皮手套，以防止火碱烧伤皮肤。