

天津硅pu网球场施工

产品名称	天津硅pu网球场施工
公司名称	天津鼎信昌达体育设施贸易有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:鼎信 型号:dx30 颜色:红、绿
公司地址	天津市南开区北马路与西马路交口东南侧天康园2号楼1门2902
联系电话	15022296496

产品详情

天津硅pu网球场施工简介

硅pu网球场基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。硅pu网球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。硅pu网球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室内外运动场地坪材料。

硅pu网球场

标准硅pu网球场铺装的必备条件

网球场长为23.77米、宽10.97米的长方形，长边为边线，短边为端线。端线外至少要有6.4米无障碍区，边线外也要有3.66米的无障碍区，球场上空10米以上不能有障碍物。

天津硅pu网球场施工

(一) 单打比赛场地

单打比赛场地是一个长方形场地，长为23.77米，宽为8.23米。其长边为边线，短边为端线。在端线以外至少要有6.4米的空地，边线以外要有3.66米的空地。球网把全场分成相等的两个区域。

发球线在场内距球网两侧6.4米，画一条与球网平行的横线，即是发球线。中线连接两个发球线的中点，画一条5厘米宽的纵线，即为中线。

中点 在端线的中心向场内画一条长10厘米、宽5厘米的短线并与端线垂直，此短线即是中点。

支撑球网的网柱中心距边线0.914米。

(二) 双打比赛场地

(三) 双打网球场地也是长方形场地，只是宽为10.97米，比单打球场每边多1.37米，两发球线间单打球场的边线，改作发球区域的边线。其余部分的画线与单打球场画线完全相同。

硅pu网球场施工

平整的水泥砼基础层（干透） 清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料
混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工