环氧自流平地面做法及价格

产品名称	环氧自流平地面做法及价格
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:04
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

环氧自流平地坪，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪等，其主要特点如下：A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，采用抹光机抹平）或自流平镘涂（采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；C、面层采用无溶剂环氧自流平地坪涂料，采用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。

这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镘涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

环氧自流平漆是一种低粘度、无溶剂的环氧树脂涂料。无毒、无刺激性气味、耐化学品腐蚀、美观、防霉、防酸碱。自流平、成品强度高，适用于中等负荷的工业地面。如仓库、组装车间和维修车间等，可用于无菌的工作环境中，如饮料业、奶制品业、制药厂等。

地坪特性： 使地面平坦无缝、耐磨耐压耐冲击、耐强酸强碱、耐化学药品、耐油类腐蚀。

适用范围：GMP标准药品厂、医院、精密仪器厂、无尘室、微电子厂、食品厂、仪控室

来自：http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/184.html