

BT35-11防爆轴流风机，BFT35-11防腐防爆轴流风机

产品名称	BT35-11防爆轴流风机，BFT35-11防腐防爆轴流风机
公司名称	德州泰莱暖通设备销售有限公司
价格	720.00/台
规格参数	品牌:泰莱 型号:BT35-11 产地:德州
公司地址	山东德州武城文化街东首
联系电话	0534-6219159 15963365413

产品详情

BT35-11-2.8_防爆轴流风机说明:BT35-11-2.8_防爆轴流风机_0.12/0.25KW，品牌：天网防爆
型号：BT35-11-2.8额定功率：0.12/0.25KW额定电压：220V/380V联系方式：

BT35-11防爆轴流风机，BFT35-11防腐防爆轴流风机一、风机概述 BT35-11 型防爆轴流式风机，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

BT35-11防爆轴流风机，BFT35-11防腐防爆轴流风机二、风机安装说明
安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。安装时要注意检查各部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。