

## SS-15型砂浆渗透仪，砂浆抗渗仪，防水材料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SS-15型砂浆渗透仪，砂浆抗渗仪，防水材料   |
| 公司名称 | 重庆市渝北区北方仪器经营部            |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:北方<br>型号: SS-15型砂浆渗透仪 |
| 公司地址 | 重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦        |
| 联系电话 | 023-67600861 13500301020 |

### 产品详情

SS-15型砂浆渗透仪，砂浆抗渗仪，防水材料 砂浆的性质基本上与混凝土相同,对于某些特殊用途的砂浆,例如防水砂浆,还提出抗渗性能的要求,即砂浆具有抵抗压力水渗透的性能。本砂浆渗透仪可用来测定砂浆的抗渗性能。换上其它形式的试模和夹具, SS-15型砂浆渗透仪,砂浆抗渗仪还可做其它防水材料的试验。产品详情 主要技术参数：1、最大允许压力  $147 \times 10^4$  Pa。2、水泵参数 柱塞直径10mm，3、柱塞往复频率 54次/分，4、流量 0.1升/分。5、试模几何尺寸 70 × 80 × 30mm。6、一次试验件数 6个 7、自动恒压和手动恒压 8、外形尺寸 550 × 500 × 810mm 9、重量约 70Kg

结构原理：根据液压原理进行设计，以电动机拖动水泵施压，通过管道与压力容器、控制阀、试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器。然后输送到各试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统，通过对电接点压力表内的电触点的调节，可以使压力在0.1-1.5MPa的规定范围内进行恒压试验。结构组成：由机架试模、水泵、压力容器、控制阀压力表和电气控制等装置部分组成。

联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856

地址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116