

# 洗车房地格栅@洗车房地格栅厂@洗车房地格栅报价

产品名称	洗车房地格栅@洗车房地格栅厂@洗车房地格栅报价
公司名称	枣强县纳远环保设备有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:纳远 型号:型号齐全 用途:漏水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大桃园村
联系电话	18632861218

## 产品详情

### 洗车房地格栅@洗车房地格栅厂@洗车房地格栅报价

#### 一、洗车房地格栅常规尺寸:

1)厚度：38mm 1220x2440mm;1220x3660mm;1000x4000mm;1000x2000mm.1000x3000mm

2)厚度：30mm 1220x3660mm

3)厚度：25mm 1220x3660mm

#### 二、洗车位地面如何选择玻璃钢格栅

(玻璃钢格栅的优点很明确：美观、整洁、豪华、大方，视觉冲击力较强，让客户感受到专业正规的服务)

1、明确店面工位的档次，可以分：(格栅整板尺寸为：1.22\*3.66米,1.22\*2.44米)整间铺满：顾名思义，就是把整个洗车店面的工位铺格栅，无需另挖地沟，直接腾空，下面用砖块作支撑，工程量最小，对房屋结构没有任何改动，比较适合规模较大(5个车位以上)的店。车位铺满：尺寸可以根据一般汽车的长宽来定，建议尺寸为：6.1\*3.66米，下面挖空做支撑。经济车位：只铺汽车大小工位，建议尺寸：6.1\*2.44米，下面挖空做支撑。一般排水：仅铺车轮下面，挖两条60cm宽左右的沟，长度可根据车身来定。

2、地面排水综合预算：包括工程造价预算、时效预算、使用年限、格栅更换周期预算等。

3、玻璃钢格栅厚度25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3.5吨左右的车压过。30mm厚：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距(横向和纵向)以不超过30cm为佳，可承载3吨以内的车。38mm厚：性价比的工位规格，支撑间距(横向和纵向)以50cm为，安全承载可达6-7吨，破

坏性均布承重为62.7吨，使用寿命较长。

## 洗车房地格栅@洗车房地格栅厂@洗车房地格栅报价

### 洗车房地格栅特点

- 1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。
- 2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。
- 3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。
- 4、耐老化产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。
- 5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。
- 6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。
- 7、电性能玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。
- 8、经济性由于玻璃钢不需要维护费，且寿命长，所以综合效益比较

## 洗车房地格栅@洗车房地格栅厂@洗车房地格栅报价

公司名称；枣强县纳远设备有限公司

联系人：啜经理

电话：0318-8260486

手机：18632861218

qq：291422796

邮编：053000<http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717>