玻璃钢防腐檩条@化工厂屋顶专用防腐檩条@报价

产品名称	玻璃钢防腐檩条@化工厂屋顶专用防腐檩条@报价
公司名称	枣强县纳远环保设备有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:纳远 型号:型号齐全 适用范围:应用广泛
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大桃园村
联系电话	18632861218

产品详情

玻璃钢防腐檩条 @化工厂屋顶专用防腐檩条@报价

玻璃钢防腐檩条 的优点： 1、耐腐蚀：具有优良耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种液介质的腐蚀，特别适合在沿海及有腐蚀性的厂房，应用于各种化工房的正确使用情况下，可提供15年的防腐期保质并且可以做到永不生锈。 2、轻质高强：用特殊复合材料强力（30吨）拉挤成型，与钢材相比，具有重量轻，纵向强度强等优点，FRP檩条材料轴向强度达到290Mpa，已达到钢材的强度，容易安装，且良好的回弹力被认为是抗地震，抗台风的材料。
3、抗老化：由于采用抗紫外线剂和聚酯纤维毡等材料，使产品正常使用寿命大大增加。 4、易保养，优良的绝缘性：产品在使用过程中不褪色，不生锈、无需油漆维护；由于其采用材料有优良的电绝缘性，无电磁性和电火花，可使用在有导电危险，对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所。 5.FRP（玻璃钢）防腐檩条产品质量轻、强度高、安全无毒、无石棉等致癌物质，不长苔藓、不褪色、不老化，在“ 性价比 ”的前提下，目前没有其它材料取代。

玻璃钢防腐檩条 @化工厂屋顶专用防腐檩条@报价

玻璃钢防腐檩条 注意事项： 1、每根檩条安装瓦安全 时站人不得超过两名。
2、防腐檩条直接座落在钢梁上，与钢梁不能产生缝隙。
3、安装螺栓前，先将专用支撑封头安装在防腐檩条两端。
4、安装螺栓前，螺母与檩托板在同一侧，坚固螺栓松紧适中，不得破坏防腐檩条形状。
5、160型防腐檩条，梁距≤6000mm，檩距≤1500mm。
6、檩条的安装和连接采用L型连接件，用螺栓固定。

玻璃钢防腐檩条 @化工厂屋顶专用防腐檩条@报价

公司名称；枣强县纳远设备有限公司

联系人：啜经理

电话：0318-8260486

手机：18632861218

QQ：291422796

邮编：053000http://blog.sina.com.cn/cfzyblgltb7717