

前牛绞车 JTP型1.2米矿用提升设备

产品名称	前牛绞车 JTP型1.2米矿用提升设备
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	165000.00/台
规格参数	电机:55KW 减速机:ZQ110型 联轴器:深度指示器
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

1米2矿用提升绞车（1米2提升绞车、煤矿非防爆绞车、金属矿用绞车、铅锌矿绞车）

产品图片

JTP型矿用提升绞车依据AQ1033-2007《煤矿用JTP型提升绞车安全检验规范》、JB/T7888.1-1999《JTP型矿用提升绞车》、《煤矿安全规程》、以及现行有关的矿山机械产品标准等制造生产。本绞车由几个部件组装成整体，运输安装方便、结构简单、工作可靠、易于操作维修。本系列绞车严禁超载运行！严禁超速运行！严禁停电溜放！JTP型矿用提升绞车装配非防爆型绕线式电动机，严禁在井下或有易爆气体、煤尘的环境下使用。

一、矿用提升绞车的特点、主要用途及使用范围1、产品具有技术先进，设计紧凑，外形美观，结构简单，操作、维修、安装方便，起动平稳等优点。主要用于煤矿、金属矿、非金属矿的倾斜巷道和竖井，用以提升煤炭、矿石、矸石；升降人员；下放材料、设备工具等。该绞车采用的是绕线式电动机，不能防爆，因此严禁：在井下或有易燃、易爆气体的环境中使用。二、机器的主要部件结构：1、主轴装置：本绞车卷筒为整体式，便于用户现场安装，卷筒壳、制动盘为16Mn板，轮毂为45#铸钢，强度好坚固耐用又安全。双筒提升机主轴装置有两个卷筒，主轴四个轮毂、调绳装置等组成。2、减速器：减速器为两级减速，高速轴上加工了两个相同一齿轮，用户在一个齿轮磨损严重后，可调换过来，用另一个齿轮解除了用户购一轴之忧。轴两端轴承的润滑采用飞溅式，既简单又方便还不外泄。3、液压站：用途产

生高压油控制盘形制动器。采用可调电气延时二级制动液压站，采用比例阀调节压力，配置两套电动机、泵及调压装置，一套运行，一套备用，以保证提升机可靠运行。液压元件均采用集成方式布置在油箱面板上面，便于检修维护。

4、盘形制动器：优点：克服了杠杆式制动器一些缺点，结构紧凑、安全性好、动作灵敏，便于矿井提升自动化。

5、深度指示器：深度指示器就是给司机指示提升容器在井筒中的位置的，除此之外，其上还装有上下过卷开关，防止容器上、下过卷。同时还装有警铃，当容器接近停车位置时发出减速信号。本机采用的牌坊式深度指示器。它的运动是通过两个链轮和套筒滚子链传的。结构简单，指示可靠。

6、联轴器：联轴器起着传递扭矩的作用，本绞车使用了两个梅花形弹性联轴器，一个是电机与减速机之间；第二个是减速机与主轴之间。

7、安全保护装置：（1）防止过卷装置（2）防止过速装置（3）过负荷和欠电压保护装置（4）限速装置（5）深度指示器失效保护装置（6）闸间隙保护装置（7）松绳保护装置（8）满仓保护装置（9）减速功能保护装置防止过卷装置、防止过速装置、限速装置和减速装置应设置为相互独立的双线型式。立井、斜井缠绕式提升装置应假设定车装置。电控装置分为三种：普通电控、PLC电控、变频电控。

提升绞车配置表

货物名称	规格型号	数量	生产厂家
主轴装置	JTP-1.2X1.0P	1套	焦作市前牛矿用设备有限公司
高分子衬板	绳槽直径21.5mm		焦作市工程塑料厂
平行轴减速机	ZQ110型速比1:31.5		
电机	55KW-6级-380V		山西电机制造有限公司
双回路液压泵站	带电气延时二级制动TJ033型		双电机 双油泵
盘形制动器	后置式	2套	
深度指示器	机械牌坊式		
锁紧装置	配套		维修时固定卷筒
松绳保护装置	1台 绞车运行中钢丝绳下垂过松时自动停车		
高压油管、管件			
低速联轴器	弹性棒销联轴器		
高速联轴器			
地基螺栓			
安装用调整垫铁			
变频电控	PLC网络化组合操纵台 电源变频柜 制动电阻柜		焦作市前牛矿用设备有限公司 日本三菱 优利康 QN型
单层缠绕容绳量mm			160
公司厂景			

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如

无特殊要求报价均为出厂价格