

## 8+6mm堆焊耐磨板

产品名称	8+6mm堆焊耐磨板
公司名称	扬州圆誉耐磨机电有限公司
价格	1400.00/平米
规格参数	品牌:圆誉耐磨 型号:8+6mm HRC:58-62
公司地址	江苏省扬州市江都区龙川工业园恒通路
联系电话	0514-86507178 18014056678

## 产品详情

产品优点：

**很高的耐磨性能：**

耐磨钢板耐磨层厚度3-12mm，耐磨层硬度可以达到HRC58-62，耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上，是低合金钢板性能5-10倍以上，是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上，耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。

**较好的冲击性能：**

耐磨钢板是双层金属结构，耐磨层和基材之间是冶金结合，结合强度高，可在受冲击的过程中吸收能量，耐磨层不会脱落，可以应用到振动、冲击较强的工况条件下，这一点是铸造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。

**很好的耐高温性能：**

耐磨钢板合金碳化物在高温下有很强的稳定性能，耐磨钢板可以在500℃内使用，其他特殊要求温度可以定制生产，能够满足1200℃以内条件下使用；陶瓷、聚氨脂、高分子材料等采取粘贴方式耐磨材料无法满足如此高温要求。

**很好的连接性能：**

耐磨钢板基材是普通Q235钢板，保证耐磨钢板具有韧性和塑性，提供抵抗外力的强度，可以采取焊接、塞焊、螺栓连接等多种方式和其他结构件进行联系，连接牢固，不容易脱落，连接方式多于其他材料；

**很好的选择性能：**

耐磨钢板选择不同厚度基材，堆焊不同层数和厚度的合金耐磨层，可以得到不同厚度和不同用途的钢板，最大厚度可达到30mm以上；

**很好的加工性能：**

耐磨钢板能够按要求加工成不同规格尺寸，可以进行加工、冷弯成型、焊接、弯曲等，方便使用；可以现场拼焊成型，使维修更换工作变得省时、方便，大大降低工作强度。

**很好的性价格比：**

耐磨钢板价格较普通材料有所提高，但考虑到产品使用寿命，综合考虑维修费用、备件费用和停机损失，其性能价格比远高于普通钢板和其他材料。