

## 挡烟垂壁系列

产品名称	挡烟垂壁系列
公司名称	云南胜捷门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥园艺场内
联系电话	0871-65529119 13888727655

## 产品详情

GBTJ型软质挡烟垂壁是人防工程和高层民用建筑的地下与大空间防排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的GBTJ型软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温烟气迅速排出室外，为火警区人员救生和疏散创造了环境，争取了时间。

GBTJ型软质挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，隐蔽性好；具有三套驱动系统：电动驱动、备用电源驱动、手动驱动，能保证在任何紧急状态下的正常使用。GBTJ型软质挡烟垂壁适用于人防工程、车库、商场、宾馆中具有防烟性能的防烟分区，安装在吊顶下方，由电动转筒、硅玻钛金防火帘、箱体、电器控制系统组成。能够很好的阻止烟气水平移动。

### 产品描述

GBTJ（硅玻钛金）型软质挡烟垂壁产品是我公司在多年生产消防产品的基础上，严格参照GA533-2005《挡烟垂壁》行业标准，新开发生产为国内先进的消防类防烟产品，产品主要用于各类建筑的消防排烟系统中，使得在火灾情况下可以利用挡烟垂壁对火灾产生的烟气进行排烟分区，阻碍烟气沿顶棚横向流动，将烟气限制在一定范围内以提高排烟效果，主要在建筑设施中起到控制烟雾扩散和分割作用，其特点是：结构精巧、重量轻、隐蔽性和防烟性好、操作简单、不影响建筑装饰。GBTJ（硅玻钛金）软质挡烟垂壁受消防中控烟感信号的联动控制而工作，也可以用手动按钮操作控制。有利于火灾扑灭与人员疏散，减少由于火灾中产生的大量二氧化碳、一氧化碳及其它有毒、高温气体对人民生命财产造成的损失。

GBTJ（硅玻钛金）型软质挡烟垂壁产品是地下与大空间建筑防排烟系统中的关键设备。平时，GBTJ软质挡烟帘布卷绕在专用电动滚筒上而置于室内吊顶上方，当消防控制中心发出火警信号或接受烟感、温感信号后，GBTJ软质挡烟垂壁在专用电动滚筒的驱动下迅速垂落，以形成若干烟区分隔，排烟风机将高温烟气迅速排出室外，为火警区域内的人员疏散与救生创造了环境和争取了时间。成套产品组成：(a) 专用电动滚筒和接长滚筒（按订货规格定制）(b) GBTJ防火帘 (c) 卷箱和配重 (d) 电气控制箱

产品性能：

**隐蔽性：**可以安装在装修吊顶内，不影响装饰效果。

**可靠性：**具有三种释放方式，保证在任何紧急情况下的正常释放档烟。

**经济性：**与进口软质挡烟垂壁相比，价格仅为三分之一。

**简单性：**规格型号可根据工程需要，任意订作，安装简便。

**安全性：**硅玻钛金优质防火材料制作。防烟效果好、美观大方、安装方便，适应复杂多变的挡烟分区，提高了挡烟垂壁的安全性，即使发生碰撞等意外事故，也不会出现碎裂坠落，保护行人安全。是目前比较理想的挡烟产品。

**方便性：**产品自身的高度不超过120mm，节约占用空间，为多种管线布置提供方便；GBTJ挡烟垂壁按单元制作，实际使用时采用若干单元组合安装；

**环保性：**产品主要用于各类建筑的消防排烟系统中，使得在火灾情况下可以利用挡烟垂壁对火灾产生的烟气进行排烟分区，阻碍烟气沿顶棚横向流动，将烟气限制在一定范围内以提高排烟效果，有利于火灾扑灭与人员疏散，减少由于火灾中产生的大量二氧化碳、一氧化碳及其它有毒、高温气体对人民生命财产造成的损失。

**精巧性：**GBTJ软质挡烟垂壁受消防中控烟感信号的联动控制而工作，也可以用手动按钮操作控制。结构精巧、重量轻、隐蔽性和防烟性好、操作简单、不影响建筑装饰。

**气密性：**在火灾发生初期，有效地阻止烟热气流横向蔓延。并相应加快排烟设施的气动时间，及时将热烟排除。在装有自动喷水灭火系统的建筑中，由于蓄烟池内热烟气流的温度增高,加速了喷水喷头的动作，同时，还可促进位于适处无需开启喷头的动作,增强了灭火效果。减少烟气对逃生人员和扑救人员的危害。具有外型美观动作灵敏可靠，以及良好的气密性，颇受广大用户的欢迎。

专业防火门厂家，所有产品保证消防验收合格！

联系人：陈经理 13888727655

量大从优，欢迎与我们洽谈合作！