

泳池循环过滤设备 游泳池设备公司

产品名称	泳池循环过滤设备 游泳池设备公司
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

泳池过滤设备之石英砂过滤器：石英砂过滤器是一种压力式过滤器，利用过滤器内所填充的过滤介质，当进水自上而下流经滤层时，水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除，从而使水的浊度降低。石英砂过滤器系统简单，不管是顺流式、逆流式、混流式都可以设计，需要建造机房，对游泳池大小没有要求，都可能使用！过滤介质可选择石英砂或AFM活性滤料，两者过滤精度相差较大，石英砂过滤精度是40-80微米，还易板结。而AFM活性滤料是4微米，可自表面消毒，不会板结。游泳池循环水处理过滤砂缸砂缸头的手柄疑问。塑料的手柄自身有一个机械强度，追赶这个强度的强力必然会致使它折断。设备的设备及稳定运行需求的是细心的维护，因而，粗野施工致使的手柄折断会大大影响泳池循环水处理过滤砂缸的正常作业。过滤砂缸与水泵功率的匹配。要强调的是，过滤砂缸的流量参数其实是参考**不大。因为过滤砂缸的实际过滤能力与水泵的流量、砂缸的装砂量、砂粒的粗细等因素有关。而且在过滤砂缸工作的过程中，也有一个流量从大到小的变化。因此，过滤砂缸严格来讲没有流量这个参数。它**的水泵流量越大，它的出水流量越大；它的装砂量越小，出水流量也越大；砂粒越粗，出水流量越大。在相同的出水流量要求下，过滤砂缸的配置是越大越好，砂粒越细，精度越高。高密度玻璃纤维过滤砂缸，选用当今的工艺技能制作而成。其间流动性的改善使过滤较加完满，玻璃纤维环绕布局使砂缸较加巩固，并具有**的耐化学腐蚀以及防紫外线。高密度玻璃纤维过滤砂缸是水处置、工厂废水处置设备、游泳池循环水处理设备的shou选。内涂防腐层及加工，合适各种臭氧发生器运用。