

钢结构防腐公司

产品名称	钢结构防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:钢结构防腐 材质:油漆
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

钢结构防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

钢结构除锈防腐

施工的准备和要求

电动工器具的检查：

- 1) 外壳、手柄无裂缝、无损坏。
- 2) 保护地线或保护零线连接正确、牢固。
- 3) 电缆或软线插头完好。
- 4) 开关动作正常、灵活，无损坏。
- 5) 电气保护装置完好。
- 6) 机械防护装置完好。

7) 转动部件灵活。

电厂钢结构除锈防腐施工安全问题

安全第一，是施工中必须牢记的原则，按照要求，2米以上施工即为高空作业，因此施工过程中如果采用脚手架，对于脚手架的搭制，要有专业人员施工，持证上岗。为了保证涂装质量，对于涂装部位，要求采用手工动力除锈方法，彻底清除其表面的杂物、锈蚀及附着不牢的旧漆膜。施工中有大量灰尘飞扬，必须做好施工人员人身保护措施，施工人员要定时轮流换岗，工作服、防护罩穿戴整齐，喷涂作业时，产生大量的漆雾，考虑到油漆材料都有一定的毒性，因此，要求施工人员必须配戴防毒面具，且定时轮流换岗，安全管理人员严格监督施工人员按章操作，力争杜绝安全事故的发生。

2、施工中执行的质量、安全规范

2.1 《建筑工程质量管理条例》

2.2 GB/T1720-88 《漆膜附着力测定法》

2.3 GB/T1764-88 《漆膜厚度测定法》

2.4 GB8923-88 《钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

2.5 JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》

2.6 JGJ130-2001 《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》

2.7 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》

2.8 GB2811-81 《安全帽》

2.9 GB6095-85 《安全带》