

桥梁钢结构防腐公司

产品名称	桥梁钢结构防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:钢结构防腐 材质:油漆
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

桥梁钢结构防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

钢结构厂房防腐，安全技术措施及注意事项

- 1、施工前应组织工作人员认真学习“安规”和本方案。
- 2、严格执行电力建设安全施工管理的有关规定及变电部和变电站提出的安全要求。认真采取安全防护措施，严防事故发生。
- 3、参加该工程的所有施工人员均由局安监部门培训合格，身体检查无妨碍工作的疾病。
- 4、施工单位指导派的工作负责人须经变电部及站运行人员认可。负责工程的施工质量施工安全。施工人员在工作中必须服从工作负责人的安全管理，对违章作业人员、不服从指挥人员，工作负责人和站值班人员均有权停止其工作。
- 5、施工人员工作中要接受变电部及站运行人员的监督和指导。必需办理工作票，并经过许可才能开工，每天工作结束后工作负责人必须将工作票交回变电站，第二天开工前领回工作票再继续工作。
- 6、工作现场负责人每天开工前必须向工作成员交待工作内容、安全措施和安全注意事项，使工作人员明

确工作任务和安全措施，明确质量标准。整个施工过程，必须设专职监护人，必要时增设监护人，使工作成员时刻处于监护范围内工作，严禁扩大范围工作。

7、进入施工现场必须戴好安全帽正确使用劳保用品，安全用具必须合格、牢固可靠，外观检查良好，达不到安全要求的应及时进行更换。

8、施工电源必须设分级开关，应绝缘良好；严禁使用裸露的导线和残缺不全的闸刀开关；施工人员离开现场应切断电源。使用风、电焊时注意做好防火措施。

9、工作人员上下攀登构支架时，应在明的上下处上下，构支架工作必须使用安全带，并认真检查安全带扣环是否扣牢，在构支架上转位移动时不得失去安全挂号信，使用工器具、材料应用绳子传递，不准上下抛掷。现场施工不准使用梯子登高，只允许使用高度不超过80cm的凳子或木台协助施工。

10、施工人员要保证与带电体的安全距离，作业人员的活动范围、携带工具、材料与带电体的安全距离保持在、220kv不小于3米、110kv不小于1.5米，带电作业安全距离保持在220kv不小于2米、110kv不小于1米。

11、注意保护绝缘子及导线，涂料严禁滴漏或涂沫在绝缘子串或导线上，作业高度超过导线时，采取保护绝缘子的措施。

12、施工期间，各类工器具和材料准放应有条理；现场应保持清洁，做到文明施工。13、进入变电站工作必须戴安全帽，穿纯棉工作服，不得在工作场地吸烟和动火作业，未经值班人员同意不得使用站内检修电源。搬动梯子等长物，应两人放倒搬运。在对地两米及以上工作必须使用安全带。传递物品不得抛掷。工作现场严禁使用皮尺、钢卷尺。设备场地严禁使用雨伞。材料、工具按规定位置堆放。每天工作完毕必须将工作现场清理干净，施工现场一日一清。严禁在站内场地大小便。