

特瑞康 C-Series 注射泵

产品名称	特瑞康 C-Series 注射泵
公司名称	无锡格兰登福托玛斯气动系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区硕放工业集中区A56号地块
联系电话	0510-68782217

产品详情

标准型号

C3000,C24000

主要特点

C-Series产品所包含的自动化分析仪器注射泵模块，可以无缝替换XP,XCalibur,PSD/4和PVM泵类产品。该系列产品成本经济，其高效驱动系统无需传送带驱动，完全做到了终身免维护。其旋转阀的寿命是其同类竞争产品的24倍，并能达到相邻接口的响应<250ms。仅仅通过C-Series，客户可以自主配置至多15个泵，以全步进模式或高精度192000微步/全行程模式运行。C24000可以提供极低的流量，极小的脉动，开创了注射泵应用的全新标准。

选项

· 注射筒材质和尺寸

硼硅酸盐玻璃，UHMWPE(超高分子量聚乙烯)或PTFE(聚四氟乙烯)---压力可高至80PSI

50 µ l, 100 µ l, 250 µ l, 500 µ l, 1ml, 2.5ml, 5ml, 12.5ml

· 阀材质

PCTFE(聚三氟氯乙烯)或PEEK(聚醚醚酮)和PTFE(聚四氟乙烯)或UHMWPE(超高分子量聚乙烯)

插头---压力高至100PSI

· 运行环境

温度：15-40摄氏度

湿度：20%-95%相对湿度(40摄氏度)

若需要了解C-Series 注射泵更多技术信息或订购样品，请点击[联系我们](#)。