

# MR-1200-A ( 3G / 4G )

产品名称	MR-1200-A ( 3G / 4G )
公司名称	深圳市迅博信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区丹竹头社区立信路43号永昌大厦5楼
联系电话	0755-82195896

## 产品详情

### 基本参数

硬件规格	
网络接口	1WAN+4LAN+1WIFI
尺寸	157mmx97mmx25 mm
重量	1.5 KG
工作温度	0-40摄氏度
主要性能参数	
并发会话连接数	8000个
防火墙吞吐率	20M/S
VPN加密吞吐率	6M/S
支持网络	电信/移动/联通 3G/4G
支持有线WAN	是

### 产品介绍

启博MR-1200-A网关是一种物联网无线通信VPN网关，利用公用网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位高性能 MIPS处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，MR-1200-A提供5个RJ45接口以及1个WIFI接口，可同时连接以太网设备和WIFI设备，实现数据透明传输和路由功能。

该系列产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

产品特点:

工业级应用设计

采用高性能工业级无线模块

采用高性能工业级32位MIPS处理器

采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

宽电源输入（DC 5~35V）

稳定可靠

WDT看门狗设计，保证系统稳定

采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

电源接口内置反相保护和过压保护

标准易用

提供标准以太网和WIFI接口，可直接连接以太网设备和WIFI设备

智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

使用方便，灵活，多种工作模式选择

方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端WEB、telnet和ssh方式）

功能强大

支持3G/DHCP/pppoe/静态IP等多种WAN连接方式。

支持多种VPN（PPTP，L2TP，启博VPN和IPSEC）

支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD，HTTPS等功能

支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件。

支持NTP，内置RTC。

内置启博目录服务寻址技术及启博专用DDNS。

支持MAC地址克隆。

WIFI支持802.11b/g,支持WIFI AP工作模式

WIFI支持WEP,WPA , WPA2等多种加密方式。

支持APN/VPDN

支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议

支持SPI防火墙，VPN穿越，访问控制，URL过滤，等功能。