

MS-6100

产品名称	MS-6100
公司名称	深圳市迅博信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	启博:VPN
公司地址	广东省深圳市龙岗区丹竹头社区立信路43号永昌大厦5楼
联系电话	0755-82195896

产品详情

基本参数

性能 (1)	吞吐能力	500Mbps
	并发会话	600000
	每秒新建会话数	1800
	数据转发时延	0.3-0.5ms
网络接口	1000 Base-T	4
	RS232	1
	USB	2
工作模式	连接模式	支持网关、网桥、旁路连接模式，支持多线路接入
	每个端口的用户数	无限制
安全访问通道	专用安全通道数	基于客户购买的LICENSE
	手动密匙	PKI(X.509)
	DES(56-bit)&3DES(168bit)加密	支持
	防止回复攻击(Prevent replay attack)	支持
	远程接入内部网络	支持
	MD5	支持
	认证请求(PKCS 7& PKCS 10)	支持
	支持的证书服务器	Local DB、LDAP/AD、Secure ID、USBKey、Radius等
	CA认证中心	证书认证
	RSA认证中心	支持
用户认证	内置（内部）数据库用户限额	根据客户购买的LICENSE
流量管理	有保障的带宽	适应客户网络
	最大带宽	是
	网址浏览器配置管理(HTTPS)	

系统管理	命令行界面(Command line interface : console , telnet)	
管理员	管理员数量	可设置多个
	远程数据库管理	Oracle, SQL Server, My SQL, Post SQL
日志/监控	系统日志(Syslog)	外部
	电子邮件E-mail(1 addresses)	是；通知用户
	基于Web和文本格式	是
电源	AC(交流)电源	100-240V
	功率消耗	70W
外型尺寸	1U 服务器机箱	机架安装
	长X宽X高	440 X 305 X 40 (单位：mm)
	重量	6.9KG
工作环境	温度	0-40 (32-122F)
	湿度	10% - 90%，非冷凝
支持标准	ARP , TCP/IP , UDP , ICMP , HTTPS , Radius , IPsec(IPESP , IPAH) , MD5 , DES , 3DES , AES , TFTP(client) , PKI(X.509v3)	
平均无故障工作时间(2)	200000小时	

(1) 除非另有说明，否则所列出的性能、容量和特性都是理想测试条件下的最大值，实际结果可能因版本和部署而异。

(2) 平均无故障工作时间为设备加速老化实验室测试值，实际使用时限可能因环境等因素而异。

产品介绍

MS-6100是一台高性价比SSL VPN网关，采用标准SSL安全协议，不需要安装VPN客户端，直接通过浏览器访问总部发布的应用软件；兼容各种常见浏览器，如IE、firefox、chrome、搜狗浏览器等，支持手机短信验证，用户可以分组部门管理，权限管理更方便，详尽的用户日志记录。支持UKEY客户端，不需要安装IE插件或虚拟网卡，插上UKEY可以访问总部发布的各种资源和软件，支持虚拟化应用，客户端无须安装ERP类管理软件的客户端，通过浏览器或UKEY即可访问总部发布的ERP、财务软件等，窄带宽也可以运行大型的ERP程序。

部署方式灵活，可以做为透明网桥或旁路的接入等，支持多外线负载均衡、双机热备等功能，集成启博目录服务寻址技术，客户不需要申请专线固定IP或花生壳动态域名，一台设备解决全部问题，真正做到ALL IN ONE .中小型企业远程首选。

产品特点:

隧道加密：采用标准浏览器内置的SSL安全套接层加密算法，保证数据安全传输

多认证机制：支持Local

DB、AD/LDAP、Radius等认证，支持USBKEY、动态令牌、PKI等第三方认证、支持短信认证

细颗粒度权限控制：支持用户组管理，对URL实行细颗粒度的精细访问控制，有效控制远程用户的访问权限

丰富的应用支持：实现所有基于IP (TCP、UDP、ICMP) 协议的B/S、C/S应用

详细的日志中心：记录远程用户访问时间、访问地址、所访问的应用、会话持续时间等信息

缓存清除：注销后自动清除缓存和临时文件，防止被非法利用

超时退出：可定义非活动状态超时时间，超时vpn客户端自动退出，防止他人滥用

带宽叠加：可支持多条Internet线路的带宽叠加和备份，增加VPN连接稳定性

加速算法：采用独创加速算法，提高VPN数据传输速度

接口转换：可灵活分配网络接口为外网口或内网口

GUI管理：采用网页WEB管理界面，可远程管理，操作简单

备份功能：可进行VPN系统备份与恢复

隧道自愈：一旦线路中断恢复，VPN隧道自动连接