

通讯电缆HYA 200*2*0.5 0.4

产品名称	通讯电缆HYA 200*2*0.5 0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYAC 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号) HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号） HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，

无须充气保护，主要传输音频信号)

一、执行标准 Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英国BS5308-86

二、使用特性 额定电压 U_0/U :450/750V 最高工作温度:一般型不超过70

交联聚乙烯不超过90 耐热105 的最高不超过105

氟塑料绝缘不超过200 和260 最低环境温度:固定敷设-40 、非固定敷设-15

最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍