

QCZ-1气动冲击钻手持式凿岩机防爆气动冲击钻

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | QCZ-1气动冲击钻手持式凿岩机防爆气动冲击钻 |
| 公司名称 | 微山县企华机械科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧科 型号:QCZ-1 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省济宁市微山县两城镇鲁南村南100米 |
| 联系电话 | 13563728532 |

产品详情

QCZ-1气动冲击钻手持式凿岩机防爆气动冲击钻

矿用气动冲击钻主要用于砖墙，混凝土等构件上凿孔，作安装管道，架设动力线路和安装地脚螺栓等用，矿用气动冲击钻是提高工效，减轻劳动强度的必备工具。功率大,无火花,在高瓦斯矿井中，尤其能体现其安全性，按用户要求可配套钻头规格有：8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、30mm。

QCZ-1多用气动钻机是轻便灵巧的小型气动工具，具有冲击回转，单纯冲击和顺时针旋转的功能。气动防爆无火花，安全性能好等特点。气动冲击钻结构和工作原理：本冲击钻由柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成。压气由气管连接管接头进入压柄进行气量调节而进入气缸，再由推杆调节行成冲击回转或单纯冲击，从而达到冲击或回转的作用

- 气动冲击钻使用须知：**
1. 工作前要加注润滑油，拧开手柄土的螺堵即可加油。
 2. 吹净风管后再与机器连接。
 3. 使用气压以0.5~0.6Mpa为宜。
 4. 凿岩时推力要适当。推力过大，钻杆转数降低，影响工作效率。推力不足，机器跳动，亦影响效率，且易使钻具损坏。
 5. 推力可通过压柄握力大小调节。
- 气动冲击钻注意事项**
- 1、使用QCZ-1钻机的人员，必须熟悉钻机的性能、结构、操纵方法及安全事项。
 - 2、使用的压缩空气必须洁净。
 - 3、必须保证钻机中气马达的油雾润滑，空载运转时间不能超过60S。
 - 4、使用的钻头应是锐利的。
 - 5、发生下列情况者禁止使用：减速箱内声音不正常，如有碰击声等。
 - 6、钻机如有问题请不要自行拆机及时返厂处理、谢谢合作！
- 气动冲击钻保养及维修**
1. 时时检查油雾器中是否有油，要保证气马达的润滑。
 2. 要保证压缩空气的清洁，以免造成气马达的磨损，而减少气马达的使用寿命。
 3. 经常检查橡皮密封圈的磨损的情况。
 4. 更换磨损严重的轴承和齿轮，清理油污，换新的润滑油。
 5. 使用后的钻机，须擦净灰尘、油污等脏物，检查螺钉、螺帽紧固情况。
 6. 检查清理后，钻机应妥善保管在干燥地点，防止机件锈蚀。
 7. 发现问题必须及时处理或更换零件方可使用。
 8. 钻孔时如感到费力或钻削速度减慢，应检查钻头，可能已经磨钝，需重新磨刃或气压不足。

- 9.需要冲击时请调整序号推动推杆。 10.机器尽可能避免空打，以免损坏机件。
11.上卸钻具必须按上机头上的滑套方可上卸，但不能从夹中拔出

本公司具有十余年的气动工具制造经验，是一家集科研、设计、制造、服务为一体的专业性公司。

联系方式：

销售人员：梁婷婷 销售热线13563728532（微信同号）

销售助理：李娇 销售热线：15715472569

在线咨询：QQ 1611524585欧科梁婷

1649080976欧科李娇

QCZ-1气动冲击钻手持式凿岩机防爆气动冲击钻