

RVVP电源线 RVV屏蔽电缆线 RVSP

产品名称	RVVP电源线 RVV屏蔽电缆线 RVSP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型，ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR-KVV型.....等。

生产范围：KVV、KVVVP型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产2~61芯；6mm²的可生产2~14芯；10 mm²的可生产2~10芯。

RVV、型 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型、平安安装用软电线 一、适用范围
产品用于交流额定电压300/300V和300/500V及以下的电器设备、照明、自动化装置等在干燥及潮湿场所可移动的连接。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70，电线的安装温度应不低于-15

二、产品标准：JBB734-98

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线最大外径26（mm）标称截面0.12~2.5

(mm2) 用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制