

吊顶风柜-组合风柜-初中效空气净化式风柜

产品名称	吊顶风柜-组合风柜-初中效空气净化式风柜
公司名称	东莞市威克达空调设备有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	风量:10000m ³ /h 冷量:51.6kw 热量:83.1kw
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号
联系电话	13543295971 13692165397

产品详情

1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等.

2.风机盘管机组送风量约为250~2500m³/h，出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

1) 当新风与房间空气参数等焓时，风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时，风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时，风机盘管可仅负担房间显热负荷，宜按干工况配置；

4) 当房间显热负荷占有较大比重时，应通过显热平衡计算，校核风机盘管机组的风量。

4. 机组在高档转速下的基本规格应符合表1和表2的规定。

立式、卧式、吊顶式风柜，由过滤器、高效热交换器、低噪声风机、框架及面板组成

吊顶式风柜主要用于对空调区域进行温、湿度的处理及空气的净化，是中央空调系统的主要末端设备，吊顶式风柜广泛适用于宾馆、剧院、商场、酒店、办公楼等各种场合，

漏的可能。