

# 义马东洋蓄电池6GFM65零售现货

产品名称	义马东洋蓄电池6GFM65零售现货
公司名称	北京华达富通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	北京昌平区东小口镇天通苑东苑三区56号楼-1至4层7-101内二层202室
联系电话	010-57213036 13260272006

## 产品详情

义马东洋蓄电池6GFM65零售现货

北京华达富通电源设备有限公司

销售部 销售经理

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

各品牌蓄电池均有销售 型号齐全 库存充足 质保三年

劲博蓄电池：[www.jinboxdc.com](http://www.jinboxdc.com)

路盛蓄电池：[www.lsqsxdc.com](http://www.lsqsxdc.com)

大力神蓄电池：[www.dlsxudianchi.com](http://www.dlsxudianchi.com)

csb蓄电池：[www.twcsbxdc.com](http://www.twcsbxdc.com)

光宇蓄电池：[www.cocngxdc.com](http://www.cocngxdc.com)

德克蓄电池：www.dekaxdc.com

霍克蓄电池：www.haker-chache.com东洋蓄电池产品利益：1、免补水、维护简略选用格外方案克服了电池在充电进程中电解失水的表象，电池在运用进程中电液体积和比重几乎没有改动，因此电池在运用寿数期间完全无需补水，维护简略。2、密封安全、设备简略电池内没有活动的电液，电池立式、侧卧设备运用均可，无电液渗漏之患，并且在正常充电进程中电池不会发作酸雾。因此可将电池设备在单位或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、运用寿数长选用了耐腐性出色的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿数可达10年以上。4、高功率放电性能好选用了内阻值很小的优良极板和玻纤隔板，并且设备较紧，使得电池内阻极小。在-40~60 温度规模内进行大电流放电，其输出功率比惯例电池可高出15%支配。5、设备运用便利电池出厂时现已完全充电，用户拿到电池后即可设备投入运用。

## 对于电池充电

一、循环充放运用方式1、假设设备联接到电源上，充电饱满后就脱离电源由电池供电，这种情况下就应当选择循环充放电办法。2、循环充电时充电机器供应的电压应有束缚：环境温度在25 时，2V电池的充电电压为：2.35-2.45V；4V电池的充电电压为：4.70-4.90V；6V电池的充电电压为：7.05-7.35V;8V电池的充电电压为：9.40V-9.80V;10V电池的充电电压为：11.75-12.25V;12V电池的充电电压为：14.1-14.7V。充电电流不大于额定容量值的25%A。3、充电饱满时应立即间断充电，否则电池就会损坏或由于过量充电会简单导致电池外鼓。4、充放电时，电池不行倒置。5、循环运用的寿数取决于每次放电的深度，放电深度越大，电池可循环的次数就越少。二、浮充运用方式1、假设设备老是与电源联接，且处于充电情况，仅仅外电源间断时，由电池供电，这种情况下应当选择浮充充电方式。2、电池组每节电池的浮充充电电压设定规模应严峻操控：在环境20 时，2V电池的浮充电电压为：2.25-2.30V,充电电流不大于额定容量值的25%A。3、浮充运用寿数首要受浮充电压和环境温度影响，浮充电压越高，电池寿数就越短。三、放电放电时电池端电压低于规矩的间断电压或屡次过放电，过放电将给蓄电池带来严惩损害，使电池寿数提早间断

我们的宗旨是：不间断的电源，不间断的效力。

我公司一直把客户的售后效力放在抢先，出售产品放在第二位，以优良的售后效力股动出售，效力广大客户客户。

。