

中石化、柴油批发报价，国四批发价

产品名称	中石化、柴油批发报价，国四批发价
公司名称	东莞市利士石油有限公司
价格	4.10/升
规格参数	品牌:中石化 型号:轻柴油 密度:0.82
公司地址	广东省东莞市高埗镇草墩村
联系电话	86-0769 28685591 13480040977

产品详情

一、柴油的牌号

柴油按凝点分级，轻柴油有10，0，-10，-20，-35五个牌号，重柴油有10，20，30三个牌号。轻柴油产品目前执行的标准为GB 252-2000
《轻柴油》标准，该标准中柴油的牌号分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号

根据GB 252-2000标准要求，选用轻柴油牌号应遵照以下原则：

- 1、10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机；
- 2、5号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在8 以上的地区使用；
- 3、0号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在4 以上的地区使用；
- 4、-10号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-5 以上的地区使用；
- 5、-20号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-14 以上的地区使用；
- 6、-35号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-29 以上的地区使用；
- 7、-50号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-44 以上的地区使用；

二、柴油检测验收方法

油车到达用户指定地点，先取样，通过目测观察，油样追求清纯透明，无杂质、无水痕迹、无浮悬物，再参考油温和窗外温度，用密度计测量，如在柴油指标允许范围，并且油样无浓烈刺激气味，则可以认定油品基本合格。

0#柴油参数表：

序号	测试项目	测试方法	国际标准	执行标准
1	色度，号	GB/T6540	≤ 3.5	1.5
2	氧化安定性，总不溶物	mg/100mL SH/T0175	≤ 2.5	0.9
3	硫含量，%(m/m)	GB/T17040	≤ 0.2	0.18
4	酸度，mgKOH/100mL	GB/T258	≤ 7	1.1
5	10%蒸余物残炭，%(m/m)	GB/T268	≤ 0.3	0.064
6	灰分，%(m/m)	GB/508	≤ 0.01	无
7	铜片腐蚀 (50℃，3h) 级	GB/T5096	≤ 1	1
8	水分，%(v/v)	目测	$\leq$ 痕迹	无
9	机械杂质	目测	无	无
10	运动粘度 (20℃)	. mm ² /s GB/T256	3.0—8.0	3.048
11	凝点.	GB/T510	≤ 0	< .4
12	冷凝点.	GB/T0248	≤ 4	.2
13	闪点 (闭口).	GB/T261	≥ 55	56
14	馏程	GB/T6536		
	50%回收温度.		≤ 300	246
	90%回收温度.		≤ 355	327
	95%回收温度.		≤ 365	346
15	十六烧指数	GB/T11139	≥ 45	50
16	密度 (20℃)	. kg/m ³ GB/T1884 GB/T1885	0.83—0.855	0.833