

# 东莞柴油批发、0号柴油价格表，发电机用柴油

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 东莞柴油批发、0号柴油价格表，发电机用柴油        |
| 公司名称 | 东莞市利士石油有限公司                  |
| 价格   | 4.10/升                       |
| 规格参数 | 品牌:中石化<br>型号:轻柴油<br>密度:0.82  |
| 公司地址 | 广东省东莞市高埗镇草墩村                 |
| 联系电话 | 86-0769 28685591 13480040977 |

## 产品详情

国标0#柴油批发

国III柴油批发/国五柴油批发/国四柴油

### 一、柴油的定义

柴油是柴油机的燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。用做转速不低于960r/min的压燃式高速柴油发动机的燃料，也可用做各种柴油燃烧器的燃料（如：燃烧机、压铸机、汽车、货车、拖拉机、工程机械、推土机、挖机、起重机、压路机、船舶、锅炉及各种进口发电机组、国产发电机组）

### 二、柴油的用途

主要用于燃烧机、压铸机、汽车、货车、拖拉机、工程机械、推土机、挖机、起重机、压路机、船舶、锅炉及各种进口发电机组、国产发电机组等。

### 三、国标0号柴油的分类

国标0号柴油分为国五柴油、国四柴油、国二柴油和国三柴油4类。

国标0号柴油含硫量低，不腐蚀发电机部件。产品安定性能好，不易变质。具有蒸发性能好，着火迅速，有良好的燃烧性，燃烧完全，不易产生积炭。

0#柴油参数表：

序号 测试项目 测试方法 国际标准 执行标准

1 色度，号 GB/T6540 3.5 1.5

2 氧化安定性，总不溶物mg/100mL SH/T0175 2.5 0.9

3 硫含量，%(m/m) GB/T17040 0.2 0.18

4 酸度，mgKOH/100mL GB/T258 7 1.1

5 10%蒸余物残炭，%(m/m) GB/T268 0.3 0.064

6 灰分，%(m/m) GB/508 0.01 无

7 铜片腐蚀 (50℃，3h) 级 GB/T5096 1 1

8 水分，%(v/v) 目测 痕迹 无

9 机械杂质 目测 无 无

10 运动粘度 (20℃) . mm<sup>2</sup>/s GB/T256 3.0—8.0 3.048

11 凝点. GB/T510 0 < .4

12 冷凝点. GB/T0248 4.2

13 闪点 (闭口). GB/T261 55 56

14 馏程 GB/T6536

50%回收温度. 300 246

90%回收温度. 355 327

95%回收温度. 365 346

15 十六烧指数 GB/T11139 45 50

16 密度 (20℃) . kg/m<sup>3</sup> GB/T1884 GB/T1885 0.83—0.855 0.833