

# 锦泰恒配电箱厂家供应应急照明配电箱

产品名称	锦泰恒配电箱厂家供应应急照明配电箱
公司名称	山西锦泰昌电气设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:锦泰恒
公司地址	晋中开发区西荣村村北
联系电话	03517825538

## 产品详情

### 一、概述

应急照明箱又叫做双电源应急照明配电箱，它主要由应急照明灯具、壳体以备用蓄电池等组成，它的工作原理是在停电的情况下，利用蓄电池中的电力提供应急照明，保证照明供电的可靠性和连续性。为了保证企事业单位的人生安全和财产安全，根据消防应急照明和疏散指示系统组成中规定,企事业单位必须配有相应的应急照明配电箱。

### 二、使用范围

应急照明箱主要适用于输入电压是ac220v/50hz的电路中，它作为调控备用电源和常用电源的配电装置，在日常生产生活中对企事业单位以及个人的人身安全、财产安全起着重要的防护作用，它主要广泛应用于高层楼宇、邮电通讯、工矿企业、船舶运输、医院等需不间断供电的重要场所。

### 三、结构特点

1.消防应急照明配电箱设计生产必须执行新国标gb17945-2010的要求。

2.输入电压必须是ac220v/50hz。

3.消防应急照明配电箱在主、备电源转换时，主电恢复供电后必须自动恢复到主电供电状态。

4.消防应急照明配电箱必须有接收应急转换联动控制信号，切断电源，使连接灯具进入应急状态，并能发出反馈信号。

#### 四、技术参数：

1、输入电压：ac220v/50hz

2、备用电源：9.6v/900mah

3、应急时间：> 2h

4、下级灯具接入距离：1200m

5、输出回路：1-8

6、单回路节点数：64个

7、直流输出：36v/700w

8、总线技术：i-bus

9、通信接口：标准rs4 8 5、光纤接口

10、面板材质：全金属外壳

11、安装方式：壁挂、落地

12、产品尺寸：600mm × 400mm × 200mm

## 五、注意事项：

1.环境温度:-5 ~+40 ,24小时内平均温度 ≤ 35 ；

2.大气条件:空气洁净，相对湿度在温度为+40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如+20 时为90%，但应考虑到温度变化时，有可能会偶然地产生适度的凝露；

3.设备安装场所海拔高度:2000m;

4.地震剧烈不超过8度;

5.无严重污秽，化学腐蚀及剧烈震动。

## 六、采购时需要注意事项

1.需要多少回路？根据回路的多少进行相应的定制

2是否需要双电源？