

# 讲解植草格铺装注意事项

产品名称	讲解植草格铺装注意事项
公司名称	成都劲文壹佳建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:劲文壹佳 型号:jwyj
公司地址	成都高新区肖家河正街11号2幢
联系电话	86 028 87619051 13908193817

## 产品详情

### [植草格铺装公司](#)讲解植草格铺装注意事项

1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。
2. 设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。
3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
4. 在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
5. 在植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。

### 用于消防车道的植草格基层处理：

1. 在消防车道上铺植草格，其地基土的密实度应满足一般混凝土消防车道的设计要求。
2. 消防车道的碎石垫层、石粉稳定层做法亦与普通混凝土消防车道的设计要求相同。

3. 在石粉稳定层上做80厚的养植土层。土层做法为：30%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、55%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在经碾压密实的石粉稳定层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。

4. 在植草格基层上铺装植草格、植草。

5. 值得注意的是：如果消防车道作为平时车辆的主要通道，由于车辆行驶频繁，且速度较快，这对植草格的使用及草皮的正常生长不利，反而影响绿化率和美观，在这种情况下，我们建议主要车辆交通道路仍采用混凝土路面。只是在消防紧急情况下才有消防车辆驶入的路面则采用植草格路面。同样道理，停车场的通道路面建议采用混凝土路面，而停车位则采用植草格绿化车位。

用于人行道的植草格基层处理：

1. 原基础上夯实。

2. 在夯实的基土面上铺装植草格。

3. 在植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。

4. 在植草格上铺草皮。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可使用。

更多信息持续关注[植草格铺装公司](#)！24小时咨询热线:4000282488！