

电厂脱硫防腐胶泥 乙烯基树脂胶泥施工

产品名称	电厂脱硫防腐胶泥 乙烯基树脂胶泥施工
公司名称	大城县吕固献轩扬防腐材料厂
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:轩扬 型号:乙烯基 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县吕固献村
联系电话	0316-3266983 13932608168

产品详情

电厂脱硫防腐胶泥 乙烯基树脂胶泥施工

玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由C-玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。3、耐高温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高20-40%，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。4、热胀系数小。5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料

电厂脱硫防腐胶泥 乙烯基树脂胶泥施工树脂类型环氧丙烯酸乙烯基酯树脂（中温）酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）特点对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

电厂脱硫防腐胶泥 乙烯基树脂胶泥施工

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好应用范围烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）适应温度液态：150 气态：180 液态：230 气态：260 外观颜色粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色使用方法刮板、抹子、涂抹刮板、抹子、涂抹涂层厚度2mm / 二到三次施工2mm / 二到三次施工胶泥用量2mm厚度3.6公斤/平米2mm厚度3.6公斤/平米施工环境5 -30 5 -30 基本要求碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%