

自流平多少钱一平米

产品名称	自流平多少钱一平米
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:02
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

环氧自流平地坪漆，也叫流展地坪漆、环氧自流平砂浆地坪漆等，其主要特点如下：

A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；

B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，采用抹光机抹平）或自流平镘涂（采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；

C、面层采用无溶剂环氧自流平地坪漆，采用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镘涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪漆通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

环氧自流平地坪具体的施工工艺？

一：适用范围

生物工程车间、无尘净化室、精密机械、微电子车间、药厂、食品厂等

二：产品性能

1、耐酸碱、化学溶剂腐蚀;特别是耐碱性能好;

2、具韧性，耐磨耗，耐压，耐冲击;

- 3、与素地接着性优良，无接缝，安全卫生，环保;
- 4、防尘性优越，清洁容易，镜面效果;

三：施工步骤

- 1、防水处理：一楼地面需做好防水处理;
- 2、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘;
- 3、环氧底涂：采用溶剂型高渗透性及附着力特强环氧底漆镘涂一道.增强附着力;
- 4、将环氧树脂加入适量的石英粉，用镘刀将其均匀涂布，
- 5、环氧批涂：依实际需要施工，要求达到平整无孔洞.无明显批刀印及砂磨印为准;
- 6、自流平面涂：采用无溶剂型自流平面漆镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净.颜色均一无气泡。
- 7、施工完成:24小时后方可上人，72小时后方可重压。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/185.html>